

DONNEES TECHNIQUES 2018 - 2019

Professor Prof				GLAMYS		GLAMYS		MC4		MC4		MC4		MC4		MC4
OPT	MCTORIZ -	Modèle		326												373
Pulsance No																
### PRAGE 4 (1)** 1908 3900 39	Puissance cv		130	150 18	13	30 150 180	130	150 180	130	150 180	130	150 180	130	150 180	130	150 180
Reids akkede en ordre de marche 1 299 3907 2913 3007 3057 3077 3072	Puissance Kw		96	110 13) 9	96 110 130	96	110 130	96	110 130	96	110 130	96	110 130	96	110 130
Charge utile Ye	PTAC Kg (*)			3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500
PRIAGE 1	Poids à vide en ordre de marche			2992		2907		2913		3007		3057		3077		3072
People and vote on order de marche 3007 / 3007 300	Charge utile Kg			508		593		587		493		443		423		428
S93 / 793 S93	PTAC Kg (*)			3650 / 3850		3650 / 3850	36	550 / 3850	3	650 / 3850	36	50 / 3850	36	50 / 3850	365	50 / 3850
Places translate Kg (remoneque freinée) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	Poids à vide en ordre de marche			3057 / 3057		3013 / 3013	29	13 / 2913	3	007 / 3007	30	57 / 3057	30	77 / 3077	316	53 / 3163
PRICK EG Classis Heavy 130-0/150-180-0/ Nombre de couchages	Charge utile Kg			593 / 793		637 / 837	7	37 / 937		643 / 843	5	93 / 793	5	73 / 773	48	37 / 687
SPIRACE COUCHAIGES	Poids tractable Kg (remorque freinée)			2000		2000				2000		2000		2000		2000
Paces homologuées (3500 kg)	PTAC Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)			4250 / 4400		4250 / 4400	4250 / 4400		4	250 / 4400	42	50 / 4400	42	50 / 4400	425	50 / 4400
Places homologuées (3500 kg) 6 7 4 4 5 5 5 7 8 7 4 4 5 5 5 8 7 7 4 4 5 5 5 8 7 7 4 4 5 5 5 8 7 7 4 4 5 5 5 8 7 7 4 4 4 5 5 5 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10	Nombre de couchages			6		7		4		4		4		4		4
Places homologuées (3850 kg)	5° PLACE COUCHAGE											Opt		Opt		Opt
Places homologuées (3850 kg)	Places homologuées (3500 kg)			6		7		4		4		5		5		5
Computeme place carrie grise	Places homologuées (3650 kg)			6		7		4		4		5		5		5
Permeture centralisée des portes cabine et cellule	Places homologuées (3850 kg)			6		7		4		4		5		5		5
Parebrise chauffant (seulement pour les intégraux)	Cinquième place carte grise														-	
TECHNOTRIM LEVEL (tableau de bord finition grise)	Fermeture centralisée des portes cabine et cellule			Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt
LOUNGETRIM LEVEL (tableau de bord finition bronze) 1 kg	Parebrise chauffant (seulement pour les intégraux)	1 k	g												-	
LOUNGETRIM LEVEL (tableau de bord finition bronze) 1 kg	TECHNOTRIM LEVEL (tableau de bord finition grise)	1 k	g	Opt		Opt		Opt		Opt Opt		Opt		Opt		Opt
STD	LOUNGETRIM LEVEL (tableau de bord finition bronze)			Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt
Boite de vitesse automatique 18 kg Opt O	Climatisation cabine manuelle	,		STD		STD		STD		STD		STD		STD		STD
Boite de vitesse automatique	Climatisation cabine automatique			Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt
DRL à LED	Boite de vitesse automatique	18	g	Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt
Jantes alliages 15" pouces 3 kg Opt	DRL à LED	0,5	(g	Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt
Jantes alliages 16" pouces 3 kg Opt																
Jantes acier 16" (standard pour le chassis Heavy) 3 kg Opt			_													Opt
Radal de recul 2 kg						•										•
STD	Radal de recul															
Housses de siège cabine 3 kg STD		'				•										
Réservoir eau propre (capacité totale à l'arrêt) 110 Lit. 118 Lit. 115 Lit. 115 Lit. 100 Lit. 115 Lit. 120 Lit. 20 Lit. 100		3 k	g	STD		STD										STD
Réservoir eau propre (capacité en marche) ** 20 Lit. 20 Lit. <td></td> <td>:</td> <td></td> <td>1</td> <td></td>													:		1	
Réservoir d' eaux usées (L) 100 Lit. 112 Lit. 120 Lit. 150 Lit. 142 Lit. 14																
Winter Pack *** 4 kg Opt															1	
Réfrigérateur trimixte 150 Lit. 150 Lit. 150 Lit. 142 Lit. 142 Lit. 142 Lit. 150 Lit	Winter Pack ***	4 k	g													
Four à gaz 14 kg Opt					+								1 :		1	
La nouvelle commande digitale Truma CP plus O,2 kg Opt	Four à gaz	14 k	g		\top				1							
Chauffage avec allumage électronique / Canalisation de chauffage Combi 4			_	· ·	\top	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						•				
Chauffage à air pulsé et Boiler avec COMBI Diesel / COMBI EH 2 kg Opt		0,2	J		1	•		•			(•	(•	C	•
Chauffage Alde 60 kg		2 k	9		+						<u> </u>		<u> </u>		 	
Plancher chauffé 7 kg Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt						- p *			1						-	
			-		+	Opt		Opt	1	Opt		Opt				Opt
	Sky-Dome sur la casquette					•		STD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				STD			

^{*)} PTAC calculée en light 130 ch

^{**)} Vérifier le remplissage à 20 l avant de prendre la route

^{***)} WINTER PACK : Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel



		GLAMYS	GLAMYS	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4
MCLOUIS Mod	dèle	326	322	331	339	360	367	373
	Poids OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet						
Lanterneau avant à la dînette								
Lanterneau avant transparent (40 x 40 cm)								
Lanterneau avant transparent (40 x 40 cm) / Lit de pavillon								
Lanterneau avant à la dînette MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	8 kg	STD	STD					
Lanterneau avant à la dînette HEKI 3 (60x90 cm)	6 kg							
Lanterneau avant en cuisine								
Lanterneau avant en cuisine transparent (40 x 40 cm)		STD						
Lanterneau avant en cuisine Turbovent (40 x 40 cm)	1 kg	Opt						
Lanterneau Cabinet de toilette								
Lanterneau Cabinet de toilette transparent (28 x 28 cm)								
Lanterneau arrière								
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)		STD						
Lanterneau arrière MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	8 kg							
Lanterneau arrière HEKI 3 manuel (60 x 90 cm)	6 kg	Opt		Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Support TV	4 kg	STD						
Dessus de lit	2 kg	Opt						
Lit capucine relevable								
Lit de pavillon avant électrique				STD	STD	STD	STD	STD
Lits avec sommier à lattes orthopédique (lit capuccine/lit de pavillon/arriére)		STD /	STD /	/STD/STD	/STD/STD	/STD/STD	/STD/STD	/STD/STD
Lit arrière réglable manuellement		Opt				STD	STD	
Porte d'entrée cellule avec moustiquaire, fenêtre et poubelle		STD						
Tapis cellule	7 kg	Opt						
Isolation marchepied porte cellule	4 kg	Opt						
Stores plissés cabine pour intégraux	8 kg	Opt						
Kit Stores externes cabine + couverture tableau de bord	8 kg	Opt						
Panneau solaire 120W avec régulateur	11 kg	Opt						
Prééquipement cablage (RCA) / Caméra de recul	1 kg	Std / Opt						

^{*)} PTAC calculée en light 130 ch

^{**)} Vérifier le remplissage à 20 l avant de prendre la route

^{***)} WINTER PACK : Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel

			MC4		MC4		MC4		NEVIS		NEVIS		NEVIS		NEVIS	
MCLOUIS _	Modèle		375		379		381		373		375		379		381	
	Poic OP	_	T Ducato X290 2300 Multijet		AT Ducato X290 c.2300 Multijet		Ducato X290 300 Multijet		Ducato X290 300 Multijet		Ducato X290 800 Multijet		Ducato X290 00 Multijet		Oucato X290 36,5 Light	
Puissance cv		130	150 180	13	0 150 180	130	150 180	130	150 180	130	150 180	130	150 180	130	150 180	
Puissance Kw		96	110 130) 96	6 110 130	96	110 130	96	110 130	96	110 130	96	110 130	96	110 130	
PTAC Kg (*)			3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500	
Poids à vide en ordre de marche			3072		3072		3157		3072		3072		3072		3157	
Charge utile Kg			428		428		343		428		428		428		343	
PTAC Kg (*)		3	3650 / 3850		3650 / 3850	36	550 / 3850	3	650 / 3850	36	50 / 3850	36	50 / 3850	365	50 / 3850	
Poids à vide en ordre de marche		3	3163 / 3163		3163 / 3163	31	163 / 3163	3	163 / 3163	31	.63 / 3163	31	63 / 3163	316	53 / 3163	
Charge utile Kg			487 / 687		487 / 687	4	187 / 687		487 / 687	4	87 / 687	4	87 / 687	48	37 / 687	
Poids tractable Kg (remorque freinée)			2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
PTAC Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)		-	4250 / 4400		4250 / 4400		4250 / 4400		250 / 4400	42	50 / 4400	42	50 / 4400	425	50 / 4400	
Nombre de couchages			4		4		4		4		4		4		4	
5° PLACE COUCHAGE			Opt		Opt				Opt		Opt		Opt	-		
Places homologuées (3500 kg)			5		5		4		5		5		5		4	
Places homologuées (3650 kg)			5		5		4		5		5		5		4	
Places homologuées (3850 kg)			5		5		4		5		5		5		4	
Cinquième place carte grise														_		
Fermeture centralisée des portes cabine et cellule			Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt	
Parebrise chauffant (seulement pour les intégraux)	1 k	3							Opt		Opt		Opt		Opt	
TECHNOTRIM LEVEL (tableau de bord finition grise)	1 k	3	Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt	
LOUNGETRIM LEVEL (tableau de bord finition bronze)	1 k	3	Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt	
Climatisation cabine manuelle			STD		STD		STD		STD		STD		STD		STD	
Climatisation cabine automatique			Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt	
Boite de vitesse automatique	18 k	g	Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt	
DRL à LED	0,5 l	g	Opt		Opt		Opt		STD		STD		STD		STD	
Jantes alliages 15" pouces	3 k _l	3	Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt	
Jantes alliages 16" pouces	3 k	3	Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt	
Jantes acier 16" (standard pour le chassis Heavy)	3 k _l	3	Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt	
Radal de recul	2 k	3	Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt	
Sièges pivotants en cabine			STD		STD		STD		STD		STD		STD		STD	
Housses de siège cabine	3 k	3	STD		STD		STD							-		
Réservoir eau propre (capacité totale à l'arrêt)			115 Lit.		115 Lit.		100 Lit.		115 Lit.		115 Lit.		115 Lit.	1	100 Lit.	
Réservoir eau propre (capacité en marche) **			20 Lit.		20 Lit.		20 Lit.		20 Lit.	1	20 Lit.		20 Lit.		20 Lit.	
Réservoir d' eaux usées (L)			135 Lit.		135 Lit.		135 Lit.		135 Lit.		225 Lit.		135 Lit.	1	135 Lit.	
Winter Pack ***	4 k	3	Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt	
Réfrigérateur trimixte			150 Lit.		150 Lit.		150 Lit.		150 Lit.		150 Lit.		150 Lit.	1	150 Lit.	
Four à gaz	14 k	g	Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt	
La nouvelle commande digitale Truma CP plus	0,2 l	g	Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt	
Chauffage avec allumage électronique / Canalisation de chauffage			Combi 4		Combi 4		Combi 4		Combi 4	(Combi 4	(Combi 4	С	ombi 4	
Chauffage à air pulsé et Boiler avec COMBI Diesel / COMBI EH	2 k	3	Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt	
Chauffage Alde	60 k	g												-		
Plancher chauffé	7 k	3	Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt		Opt	
Sky-Dome sur la casquette	11 k	g	STD		STD		STD							_		

^{*)} PTAC calculée en light 130 ch

^{**)} Vérifier le remplissage à 20 l avant de prendre la route

^{***)} WINTER PACK : Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel



		MC4	MC4	MC4	NEVIS	NEVIS	NEVIS	NEVIS
MCLOUIS	Modèle	375	379	381	373	375	379	381
	Poids OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light					
Lanterneau avant à la dînette								
Lanterneau avant transparent (40 x 40 cm)								
Lanterneau avant transparent (40 x 40 cm) / Lit de pavillon								
Lanterneau avant à la dînette MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	8 kg				STD	STD	STD	STD
Lanterneau avant à la dînette HEKI 3 (60x90 cm)	6 kg				Opt	Opt	Opt	Opt
Lanterneau avant en cuisine								
Lanterneau avant en cuisine transparent (40 x 40 cm)		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Lanterneau avant en cuisine Turbovent (40 x 40 cm)	1 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Lanterneau Cabinet de toilette								
Lanterneau Cabinet de toilette transparent (28 x 28 cm)								
Lanterneau arrière								
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Lanterneau arrière MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	8 kg							
Lanterneau arrière HEKI 3 manuel (60 x 90 cm)	6 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Support TV	4 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Dessus de lit	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Lit capucine relevable								
Lit de pavillon avant électrique		STD	STD	STD				
Lits avec sommier à lattes orthopédique (lit capuccine/lit de pavillon/arriére)		/STD/STD	/STD/STD	/STD/	/STD/STD	/STD/STD	/STD/STD	/STD/STD
Lit arrière réglable manuellement			STD	STD			STD	STD
Porte d'entrée cellule avec moustiquaire, fenêtre et poubelle		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Tapis cellule	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Isolation marchepied porte cellule	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Stores plissés cabine pour intégraux	8 kg	Opt	Opt	Opt	STD	STD	STD	STD
Kit Stores externes cabine + couverture tableau de bord	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Panneau solaire 120W avec régulateur	11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Prééquipement cablage (RCA) / Caméra de recul	1 kg	Std / Opt	Std / Opt					

^{*)} PTAC calculée en light 130 ch

^{**)} Vérifier le remplissage à 20 l avant de prendre la route

^{***)} WINTER PACK : Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel

			GLAMYS	GLAMYS	GLAMYS	MC4	MC4	
McLOUIS Modèle		822	826	840	823	822	833	
	Poids OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet						
Puissance cv		130 150 180	130 150 180	130 150 180	130 150 180	130 150 180	130 150 180	
Puissance Kw		96 110 130	96 110 130	96 110 130	96 110 130	96 110 130	96 110 130	
PTAC Kg (*)		3500	3500	3500	3500	3500	3500	
Poids à vide en ordre de marche		2903	2992	2992	3073	2992	2957	
Charge utile Kg		597	508	508	427	508	543	
PTAC Kg (*)		3650 / 3850	3650 / 3850	3650 / 3850	3650 / 3850	3650 / 3850	3650 / 3850	
Poids à vide en ordre de marche		3013 / 3013	3057 / 3057	3107 / 3107	3163 / 3163	3007 / 3007	2957 / 2957	
Charge utile Kg		637 / 837	593 / 793	543 / 743	487 / 687	643 / 843	693 / 893	
Poids tractable Kg (remorque freinée)		2000	2000	2000	2000	2000	2000	
PTAC Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)		4250 / 4400	4250 / 4400	4250 / 4400	4250 / 4400	4250 / 4400	4250 / 4400	
Nombre de couchages		7	6	6	6	6	5	
Places homologuées (3500 kg)		7	6	6	5	6	5	
Places homologuées (3650 kg)		7	6	6	5	6	5	
Places homologuées (3850 kg)		7	6	6	5	6	5	
Cinquième place carte grise								
Fermeture centralisée des portes cabine et cellule		STD	STD	STD	STD	STD	STD	
Parebrise chauffant (seulement pour les intégraux)	1 kg							
TECHNOTRIM LEVEL (tableau de bord finition grise)	1 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt Opt	Opt	
LOUNGETRIM LEVEL (tableau de bord finition bronze)	1 kg	Opt	Opt	·	Opt Opt		Opt	
Climatisation cabine manuelle		STD	STD	STD	STD	STD	STD	
Climatisation cabine automatique		Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	
Boite de vitesse automatique	18 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	
DRL à LED	0,5 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	
Jantes alliages 15" pouces	3 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	
Jantes alliages 16" pouces	3 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	
Jantes acier 16" (standard pour le chassis Heavy)	3 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	
Radal de recul	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	
Sièges pivotants en cabine					STD		STD	
Housses de siège cabine	3 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
Réservoir eau propre (capacité totale à l'arrêt)		125 Lit.	120 Lit.	120 Lit.	110 Lit.	125 Lit.	118 Lit.	
Réservoir eau propre (capacité en marche) **		20 Lit.						
Réservoir d' eaux usées (L)		125 Lit.	100 Lit.	100 Lit.	100 Lit.	90 Lit.	90 Lit.	
Winter Pack ***	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	
Réfrigérateur trimixte		150 Lit.						
Four à gaz	14 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	
La nouvelle commande digitale Truma CP plus	0,2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	
Chauffage avec allumage électronique / Canalisation de chauffage		Combi 4						
Chauffage à air pulsé et Boiler avec COMBI Diesel / COMBI EH	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	
Chauffage Alde	60 kg							
Plancher chauffé	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	
Sky-Dome sur la casquette	11 kg					STD	STD	

^{*)} PTAC calculée en light 130 ch

^{**)} Vérifier le remplissage à 20 l avant de prendre la route

^{***)} WINTER PACK : Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel

		MC4	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4
MCI NUIS Modèle		834	837	860	871	873	875
(Minney)							
	Poids	FIAT Ducato X290					
	OPT	cc.2300 Multijet					
Puissance cv		130 150 180	130 150 180	130 150 180	130 150 180	130 150 180	130 150 180
Puissance Kw		96 110 130	96 110 130	96 110 130	96 110 130	96 110 130	96 110 130
PTAC Kg (*)		3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à vide en ordre de marche		3007	3047	3057	3083	3073	3073
Charge utile Kg		493	453	443	417	427	427
PTAC Kg (*)		3650 / 3850	3650 / 3850	3650 / 3850	3650 / 3850	3650 / 3850	3650 / 3850
Poids à vide en ordre de marche		3007 / 3007	3047 / 3047	3057 / 3057	3083 / 3083	3163 / 3163	3163 / 3163
Charge utile Kg		643 / 843	603 / 803	593 / 793	567 / 767	487 / 687	487 / 687
Poids tractable Kg (remorque freinée)		2000	2000	2000	2000	2000	2000
PTAC Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)		4250 / 4400	4250 / 4400	4250 / 4400	4250 / 4400	4250 / 4400	4250 / 4400
Nombre de couchages		4	4	5	4	5	5
Places homologuées (3500 kg)		4	4	5	4	5	5
Places homologuées (3650 kg)		4	4	5	4	5	5
Places homologuées (3850 kg)		4	4	5	4	5	5
Cinquième place carte grise							
Fermeture centralisée des portes cabine et cellule		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Parebrise chauffant (seulement pour les intégraux)	1 kg						
TECHNOTRIM LEVEL (tableau de bord finition grise)	1 kg	Opt	Opt	Opt	Opt Opt		Opt
LOUNGETRIM LEVEL (tableau de bord finition bronze)	1 kg	Opt	Opt	Opt Opt		Opt	Opt
Climatisation cabine manuelle		STD	STD	STD	STD STD		STD
Climatisation cabine automatique		Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Boite de vitesse automatique	18 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
DRL à LED	0,5 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Jantes alliages 15" pouces	3 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Jantes alliages 16" pouces	3 kg		Opt	Opt		Opt	Opt
Jantes acier 16" (standard pour le chassis Heavy)	3 kg		Opt	Opt		Opt	Opt
Radal de recul	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Sièges pivotants en cabine		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Housses de siège cabine	3 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Réservoir eau propre (capacité totale à l'arrêt)		118 Lit.	118 Lit.	118 Lit.	100 Lit.	118 Lit.	118 Lit.
Réservoir eau propre (capacité en marche) **		20 Lit.					
Réservoir d' eaux usées (L)		110 Lit.	90 Lit.	135 Lit.	135 Lit.	135 Lit.	125 Lit.
Winter Pack ***	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Réfrigérateur trimixte		142 Lit.	150 Lit.	142 Lit.	142 Lit.	150 Lit.	150 Lit.
Four à gaz	14 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
La nouvelle commande digitale Truma CP plus	0,2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Chauffage avec allumage électronique / Canalisation de chauffage		Combi 4					
Chauffage à air pulsé et Boiler avec COMBI Diesel / COMBI EH	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Chauffage Alde	60 kg					Opt	Opt
Plancher chauffé	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Sky-Dome sur la casquette	11 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD

^{*)} PTAC calculée en light 130 ch

^{**)} Vérifier le remplissage à 20 l avant de prendre la route

^{***)} WINTER PACK : Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel

		MC4	MC4	MC4	NEVIS	NEVIS	NEVIS
MrL0115 Modèle	!	879	880	881	822	868	873
	Poids OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet					
Puissance cv		130 150 180	130 150 180	130 150 180	130 150 180	130 150 180	130 150 180
Puissance Kw		96 110 130	96 110 130	96 110 130	96 110 130	96 110 130	96 110 130
PTAC Kg (*)		3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à vide en ordre de marche		3073	3073	3158	2989	3147	3158
Charge utile Kg		427	427	342	511	353	342
PTAC Kg (*)		3650 / 3850	3650 / 3850	3650 / 3850	3650 / 3850	3650 / 3850	3650 / 3850
Poids à vide en ordre de marche		3163 / 3163	3163 / 3163	3163 / 3163	3123 / 3123	3147 / 3147	3163 / 3163
Charge utile Kg		487 / 687	487 / 687	487 / 687	527 / 727	503 / 703	487 / 687
Poids tractable Kg (remorque freinée)		2000	2000	2000	2000	2000	2000
PTAC Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)		4250 / 4400	4250 / 4400	4250 / 4400	4250 / 4400	4250 / 4400	4250 / 4400
Nombre de couchages		5	5	4	6	4	4
Places homologuées (3500 kg)		5	5	4	6	4	4
Places homologuées (3650 kg)		5	5	4	6	4	4
Places homologuées (3850 kg)		5	5	4	6	4	4
Cinquième place carte grise							Opt (3650 kg)
Fermeture centralisée des portes cabine et cellule		STD	STD	STD	STD	STD Opt	STD
Parebrise chauffant (seulement pour les intégraux)	1 kg				- 1.		Opt
TECHNOTRIM LEVEL (tableau de bord finition grise)	1 kg	Opt	Opt	Opt			Opt
LOUNGETRIM LEVEL (tableau de bord finition bronze)	1 kg	Opt	Opt	Opt Opt		Opt	Opt
Climatisation cabine manuelle		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Climatisation cabine automatique		Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Boite de vitesse automatique	18 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
DRL à LED	0,5 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Jantes alliages 15" pouces	3 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Jantes alliages 16" pouces	3 kg	Opt			Opt	Opt	Opt
Jantes acier 16" (standard pour le chassis Heavy)	3 kg	Opt			Opt	Opt	Opt
Radal de recul	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Sièges pivotants en cabine		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Housses de siège cabine	3 kg	STD	STD	STD			
Réservoir eau propre (capacité totale à l'arrêt)	1	118 Lit.	118 Lit.	100 Lit.	110 Lit.	118 Lit.	118 Lit.
Réservoir eau propre (capacité en marche) **		20 Lit.					
Réservoir d' eaux usées (L)	1	135 Lit.	135 Lit.	135 Lit.	225 Lit.	135 Lit.	135 Lit.
Winter Pack ***	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Réfrigérateur trimixte		150 Lit.					
Four à gaz	14 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
La nouvelle commande digitale Truma CP plus	0,2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Chauffage avec allumage électronique / Canalisation de chauffage		Combi 4					
Chauffage à air pulsé et Boiler avec COMBI Diesel / COMBI EH	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Chauffage Alde	60 kg						Opt
Plancher chauffé	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Sky-Dome sur la casquette	11 kg	STD	STD	STD			

^{*)} PTAC calculée en light 130 ch

^{**)} Vérifier le remplissage à 20 l avant de prendre la route

^{***)} WINTER PACK : Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel

				NEVIS		NEVIS			NEVIS	NEV	IS
McI NIIS	Modèle			875		879			880	882	2
McLOUIS		Poids OPT	cc.23	Oucato X290 00 Multijet	cc.2 (O	Ducato 300 Mu pt: AL-I	ltijet (O)	35 /	Ducato X290 / 36,5 Light	FIAT Duca 35 / 36,5	Light
Puissance cv			130	150 180	130	150	180	130	150 180	130 150	
Puissance Kw			96	110 130	96	110	130	96	110 130	96 110	
PTAC Kg (*)				3500		3500			3500	350	
Poids à vide en ordre de marche				3158		3158			3158	315	
Charge utile Kg				342		342			342	342	
PTAC Kg (*)				50 / 3850		650 / 38			550 / 3850	3650 /	
Poids à vide en ordre de marche			31	63 / 3163	3:	163 / 31	.63	31	.63 / 3163	3163 /	3163
Charge utile Kg			4	87 / 687	4	487 / 68	7	4	87 / 687	487 /	
Poids tractable Kg (remorque freinée)				2000		2000			2000	200	0
PTAC Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)			42.	50 / 4400	42	250 / 44	.00	42	250 / 4400	4250 /	4400
Nombre de couchages				4		4			4	4	
Places homologuées (3500 kg)				4		4			4	4	
Places homologuées (3650 kg)				4		4			4	4	
Places homologuées (3850 kg)				4		4			4	4	
Cinquième place carte grise			Opt	(3650 kg)	Op	t (3650	kg)	Op	t (3650 kg)		
Fermeture centralisée des portes cabine et cellule				STD		STD			STD	STE)
Parebrise chauffant (seulement pour les intégraux)		1 kg		Opt		Opt			Opt	Op:	t
TECHNOTRIM LEVEL (tableau de bord finition grise)		1 kg		Opt		Opt			Opt	Op	t
LOUNGETRIM LEVEL (tableau de bord finition bronze)		1 kg		Opt		Opt			Opt	Op	t
Climatisation cabine manuelle				STD		STD			STD	STE)
Climatisation cabine automatique				Opt		Opt			Opt	Op	t
Boite de vitesse automatique		18 kg		Opt		Opt			Opt	Op	t
DRL à LED		0,5 kg		Opt		Opt			Opt	Op	t
Jantes alliages 15" pouces		3 kg		Opt		Opt			Opt	Op	t
Jantes alliages 16" pouces		3 kg		Opt		Opt			Opt	Op	t
Jantes acier 16" (standard pour le chassis Heavy)		3 kg		Opt		Opt			Opt	Op	t
Radal de recul		2 kg		Opt		Opt			Opt	Op	t
Sièges pivotants en cabine				STD		STD			STD	STE)
Housses de siège cabine		3 kg	-								
Réservoir eau propre (capacité totale à l'arrêt)				118 Lit.		118 Lit			118 Lit.	100 l	it.
Réservoir eau propre (capacité en marche) **				20 Lit.		20 Lit.			20 Lit.	20 L	it.
Réservoir d' eaux usées (L)			;	225 Lit.		135 Lit			135 Lit.	135 l	.it.
Winter Pack ***		4 kg		Opt		Opt			Opt	Op	t
Réfrigérateur trimixte			:	150 Lit.		150 Lit			150 Lit.	150 l	.it.
Four à gaz		14 kg		Opt		Opt			Opt	Op	t
La nouvelle commande digitale Truma CP plus		0,2 kg		Opt		Opt			Opt	Op	t
Chauffage avec allumage électronique / Canalisation de chauffage				Combi 4		Combi 4	4	(Combi 4	Comb	oi 4
Chauffage à air pulsé et Boiler avec COMBI Diesel / COMBI EH		2 kg		Opt		Opt			Opt	Op	t
Chauffage Alde		60 kg		Opt		Opt			Opt		
Plancher chauffé		7 kg		Opt		Opt			Opt	Op:	t
Sky-Dome sur la casquette		11 kg	-								

^{*)} PTAC calculée en light 130 ch

^{**)} Vérifier le remplissage à 20 l avant de prendre la route

^{***)} WINTER PACK : Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel



		GLAMYS	GLAMYS	GLAMYS	GLAMYS	MC4	MC4
McLouis	Modèle	822	826	840	823	822	833
	Poids OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet					
Lanterneau avant à la dînette							
Lanterneau avant transparent (40 x 40 cm)							
Lanterneau avant transparent (40 x 40 cm) / Lit de pavillon							
Lanterneau avant à la dînette MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	8 kg	STD	STD	STD	STD		
Lanterneau avant à la dînette HEKI 3 (60x90 cm)	6 kg						
Lanterneau avant en cuisine							
Lanterneau avant en cuisine transparent (40 x 40 cm)							
Lanterneau avant en cuisine Turbovent (40 x 40 cm)	1 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Lanterneau Cabinet de toilette							
Lanterneau Cabinet de toilette transparent (28 x 28 cm)							
Lanterneau arrière							
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Lanterneau arrière MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	8 kg		Opt				Opt
Lanterneau arrière HEKI 3 manuel (60 x 90 cm)	6 kg						
Support TV	4 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Dessus de lit	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Lit capucine relevable					STD		
Lit de pavillon avant électrique						STD	STD
Lits avec sommier à lattes orthopédique (lit capuccine/lit de pavillon/arriére)		STD / /	STD /	STD / /	STD / / STD	/STD/STD	/STD/STD
Lit arrière réglable manuellement							STD
Porte d'entrée cellule avec moustiquaire, fenêtre et poubelle		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Tapis cellule	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Isolation marchepied porte cellule	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Stores plissés cabine pour intégraux	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Kit Stores externes cabine + couverture tableau de bord	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Panneau solaire 120W avec régulateur	11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Prééquipement cablage (RCA) / Caméra de recul	1 kg	Std / Opt					

^{*)} PTAC calculée en light 130 ch

**) Vérifier le remplissage à 20 l avant de prendre la route

***) WINTER PACK : Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel



			MC4	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4
McLOUIS	Modèle		834	837	860	871	873	875
McLOUIS		Poids OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet					
Lanterneau avant à la dînette								
Lanterneau avant transparent (40 x 40 cm)								
Lanterneau avant transparent (40 x 40 cm) / Lit de pavillon								
Lanterneau avant à la dînette MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)		8 kg						
Lanterneau avant à la dînette HEKI 3 (60x90 cm)		6 kg						
Lanterneau avant en cuisine								
Lanterneau avant en cuisine transparent (40 x 40 cm)								
Lanterneau avant en cuisine Turbovent (40 x 40 cm)		1 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Lanterneau Cabinet de toilette								
Lanterneau Cabinet de toilette transparent (28 x 28 cm)								
Lanterneau arrière								
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)			STD	STD	STD	STD	STD	STD
Lanterneau arrière MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)		8 kg	Opt		Opt	Opt	Opt	Opt
Lanterneau arrière HEKI 3 manuel (60 x 90 cm)		6 kg						
Support TV		4 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Dessus de lit		2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Lit capucine relevable								
Lit de pavillon avant électrique			STD	STD	STD	STD	STD	STD
Lits avec sommier à lattes orthopédique (lit capuccine/lit de pavillon/arriére)			/STD/STD	/STD/	/STD/STD	/STD/STD	/STD/STD	/STD/STD
Lit arrière réglable manuellement					STD	STD		
Porte d'entrée cellule avec moustiquaire, fenêtre et poubelle			STD	STD	STD	STD	STD	STD
Tapis cellule		7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Isolation marchepied porte cellule		4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Stores plissés cabine pour intégraux		8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Kit Stores externes cabine + couverture tableau de bord		8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Panneau solaire 120W avec régulateur		11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Prééquipement cablage (RCA) / Caméra de recul		1 kg	Std / Opt					

^{*)} PTAC calculée en light 130 ch

^{**)} Vérifier le remplissage à 20 l avant de prendre la route

***) WINTER PACK : Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel



			MC4	MC4	MC4	NEVIS	NEVIS	NEVIS
MCLOUIS _	Modèle		879	880	881	822	868	873
McLOUIS		Poids OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet					
Lanterneau avant à la dînette								
Lanterneau avant transparent (40 x 40 cm)								
Lanterneau avant transparent (40 x 40 cm) / Lit de pavillon								
Lanterneau avant à la dînette MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)		8 kg				STD	STD	STD
Lanterneau avant à la dînette HEKI 3 (60x90 cm)		6 kg				Opt	Opt	Opt
Lanterneau avant en cuisine								
Lanterneau avant en cuisine transparent (40 x 40 cm)								
Lanterneau avant en cuisine Turbovent (40 x 40 cm)		1 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Lanterneau Cabinet de toilette								
Lanterneau Cabinet de toilette transparent (28 x 28 cm)								
Lanterneau arrière								
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)			STD	STD	STD	STD	STD	STD
Lanterneau arrière MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)		8 kg	Opt	Opt	Opt		Opt	Opt
Lanterneau arrière HEKI 3 manuel (60 x 90 cm)		6 kg						
Support TV		4 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Dessus de lit		2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Lit capucine relevable								
Lit de pavillon avant électrique			STD	STD	STD			
Lits avec sommier à lattes orthopédique (lit capuccine/lit de pavillon/arriére)			/STD/STD	/STD/STD	/STD/STD	/STD/STD	/STD/STD	/STD/STD
Lit arrière réglable manuellement			STD	STD	STD		STD	
Porte d'entrée cellule avec moustiquaire, fenêtre et poubelle			STD	STD	STD	STD	STD	STD
Tapis cellule		7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Isolation marchepied porte cellule		4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Stores plissés cabine pour intégraux		8 kg	Opt	Opt	Opt	STD	STD	STD
Kit Stores externes cabine + couverture tableau de bord		8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Panneau solaire 120W avec régulateur		11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Prééquipement cablage (RCA) / Caméra de recul		1 kg	Std / Opt					

^{*)} PTAC calculée en light 130 ch

^{**)} Vérifier le remplissage à 20 l avant de prendre la route

***) WINTER PACK : Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel



		ĺ	NEVIS	NEVIS	NEVIS	NEVIS
Mai nille	Madàla		875	879	880	882
Witners /	Modèle		8/3	879	880	002
McLOUIS		Poids OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light
Lanterneau avant à la dînette						
Lanterneau avant transparent (40 x 40 cm)						
Lanterneau avant transparent (40 x 40 cm) / Lit de pavillon						
Lanterneau avant à la dînette MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)		8 kg	STD	STD	STD	STD
Lanterneau avant à la dînette HEKI 3 (60x90 cm)		6 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Lanterneau avant en cuisine						
Lanterneau avant en cuisine transparent (40 x 40 cm)						
Lanterneau avant en cuisine Turbovent (40 x 40 cm)		1 kg	STD	STD	STD	STD
Lanterneau Cabinet de toilette						
Lanterneau Cabinet de toilette transparent (28 x 28 cm)						
Lanterneau arrière						
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)			STD	STD	STD	STD
Lanterneau arrière MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)		8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Lanterneau arrière HEKI 3 manuel (60 x 90 cm)		6 kg				
Support TV		4 kg	STD	STD	STD	STD
Dessus de lit		2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Lit capucine relevable						
Lit de pavillon avant électrique						
Lits avec sommier à lattes orthopédique (lit capuccine/lit de pavillon/arriére)			/STD/STD	/STD/STD	/STD/STD	/STD/STD
Lit arrière réglable manuellement				STD	STD	STD
Porte d'entrée cellule avec moustiquaire, fenêtre et poubelle			STD	STD	STD	STD
Tapis cellule		7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Isolation marchepied porte cellule		4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Stores plissés cabine pour intégraux		8 kg	STD	STD	STD	STD
Kit Stores externes cabine + couverture tableau de bord		8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Panneau solaire 120W avec régulateur		11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Prééquipement cablage (RCA) / Caméra de recul		1 kg	Std / Opt	Std / Opt	Std / Opt	Std / Opt

^{*)} PTAC calculée en light 130 ch

^{**)} Vérifier le remplissage à 20 l avant de prendre la route

***) WINTER PACK : Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel

Modè Modè	le	MENFYS	MENFYS	MENFYS	MENFYS
Witness	Poids OPT	VAN 1 S Line	VAN 1 Prestige	VAN 3 S Line	VAN 3 Prestige
Châssis		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Masse maximale admissible		3300 - 3500	3300 / 3500 (2,3 MJ)	3300 - 3500 - 3500H	3300 / 3500 (2,3 MJ)
Makadakian		2.0 MJ / 2.3 MJ	2.0 MJ / 2.3 MJ	2.0 MJ / 2.3 MJ / 2.3 MJ/ 2.3	2.0 MJ / 2.3 MJ
Motorisation		2.3 MJ/ 2.3 MJ	2.3 MJ/ 2.3 MJ	MΊ	2.3 MJ/ 2.3 MJ
Duiterane		84 (115cv) / 96 (130cv)	84 (115cv) / 96 (130cv)	84 (115cv) / 96 (130cv) /	84 (115cv) / 96 (130cv)
Puissance		110(150cv)/ 132(180cv)	110(150cv)/ 132(180cv)	110(150cv) / 132(180cv)	110(150cv)/ 132(180cv)
Empattement		3450	3450	4035	4035
Boîte de vitesse (nombre de rapports)		6 + RM	6 + RM	6 + RM	6 + RM
Diesel 120 L		OPT / OPT / OPT	OPT / OPT / OPT	OPT / OPT / OPT	OPT / OPT / OPT
Pneus		R 15	R 15	R 15	R 15
Jantes alu (allow wheels) 15"	-6	OPT (3300)	OPT (3300)	OPT (3300)	OPT (3300)
Jantes alu (allow wheels) 16"	15	OPT (3500)	OPT (3500)	OPT (3500)	OPT (3500)
Fix & Go		STD / STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD
DIMENSIONS					
Dimensions extérieure MAX		5420 / 2050 / 2650	5420 / 2050 / 2610	5995 / 2050 / 2650	5995 / 2050 / 2610
(longueur x largeur x hauteur)					
Dimensions intérieure		3100 / 1860 / 1890	3100 / 1860 / 1890	3685 / 1860 / 1890	3685 / 1860 /1890
(longueur x largeur x hauteur)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Masse à vide en ordre de marche		2890 (2.0 MJ) 2905(2.3 MJ) 2905(33-35)	2890 (2.0 MJ) 2905(2.3 MJ)	2940 (2.0 MJ) / 2955 (2.3 MJ) 2955(33-35) - 2995 (35H)	2940 (2.0 MJ) 2955 (2.3 MJ)
Masse tractable PLACES		2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)	2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)	2000 (2.0 MJ) / 2500 (2.3 MJ)	2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)
Places homologuées (avec / sans porte-moto)		4	4	4	4
Places couchages		2+1	2	2+1	3
CUISINE		2+1	2	2+1	3
Plague de cuisson		2	2	2	2
		2	2	80 L	2 80 L
Réfrigérateur trimixte (220V, 12V, gaz)		85L	85L	80 L	80 L
Réfrigérateur (220V, 12V) GAZ / EAU		83L	65L		
Réservoir eaux propres / eaux usées		90 / 90	90 / 90	100 / 90	100 / 90
Isolation réservoir eaux usées pack	3	OPT	90 / 90 STD	OPT	STD
Chauffage de série	3	Combi C4 (4000W)	COMBI 4	Combi C4 (4000W)	COMBI 4
Panneau de commande CP Plus	0		OPT	COIIIDI C4 (4000W)	OPT
	U	STD	STD	STD	STD
Logement bonbonnes (2 x Max 7 kg EU) EXTERIEUR		טונ	טוט	טונ	אוט
Marche-pied électrique d'accès à la cellule (largeur 550 mm)	11	OPT	STD	OPT	STD
Barres porte-babages et échelle	6	OPT	OPT	OPT	OPT
Porte-vélos à 2 places (poids maxi 30 Kg)	16	OPT	OPT	OPT	OPT
Attelage (non monté)	25	OPT	OPT	OPT	OPT
Peinture metallisee avec pare chocs avant peints et poignee en coleur	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Lanterneau (400x400 mm)		2	1	2	1
Lanterneau panoramique (700x500 mm)	5	OPT	1	OPT	1
Eclairage d'auvent			STD		STD

Majorite	Modèle	MENFYS	MENFYS	MENFYS	MENFYS
McLOUIS	Poids OPT	VAN 1 S Line	VAN 1 Prestige	VAN 3 S Line	VAN 3 Prestige
INTERIEUR					
Sièges pivotants conducteur / passager		STD	STD	STD	STD
Lit arrière à lattes		STD	STD	STD	STD
Rideau de séparation cabine			STD		STD
Prise pour TV		STD	STD	STD	STD
Housses sièges conducteur / passager avec tapis cabine	3	OPT	OPT	OPT	OPT
Kit lit supplémentaire dans la dinette avec sac	15	OPT	OPT	OPT	OPT
Moquette cellule	6	OPT	OPT	OPT	OPT
Stores plissés en cabine	6	OPT	OPT	OPT	OPT
Porte TV	4	OPT	OPT	OPT	OPT
Stores bateaux	2		OPT		OPT
Porte moustiquaire coulissante.	4	OPT	OPT	OPT	OPT
Dessus de lit	1	OPT	OPT	OPT	OPT
Ralonge de table	5	STD	STD	STD	STD
AMENAGEMENTS					
Pare chocs peint (blanc)	0	OPT	STD	OPT	STD
Couleur peinture métallisée GOLDEN WHITE	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Couleur peinture métallisée ALUMINIUM GREY	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Couleur peinture métallisée ARTIC BLEU	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Couleur peinture métallisée IRON GREY	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Couleur peinture métallisée METALLIC BLACK		OPT	OPT	OPT	OPT
Climatisation automatique	18	OPT	OPT	OPT	OPT
Boite de vitesse automatique	22	OPT	OPT	OPT	OPT
Feux anti brouillard	1	OPT	OPT	OPT	OPT
DRL LED	0	OPT	OPT	OPT	OPT

Modè Modè	le	MENFYS	MENFYS	MENFYS	MENFYS
Wirmail)	Poids OPT	VAN 4 CS S Line	VAN 4 CS Prestige	VAN 3 MAXI S Line	VAN 3 MAXI Prestige
Châssis		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Masse maximale admissible		3300 - 3500 - 3500H	3300 / 3500 (2,3 MJ)	3300 - 3500 - 3500H	3300 / 3500 (2,3 MJ)
Motorisation		2.0 MJ / 2.3 MJ	2.0 MJ / 2.3 MJ	2.0 MJ / 2.3 MJ	2.0 MJ / 2.3 MJ
INOCOTISACION		2.3 MJ/ 2.3 MJ	2.3 MJ/ 2.3 MJ	2.3 MJ/ 2.3 MJ	2.3 MJ/ 2.3 MJ
Puissance		84 (115cv) / 96 (130cv)	84 (115cv) / 96 (130cv)	84 (115cv) / 96 (130cv)	84 (115cv) / 96 (130cv)
ruissance		110(150cv)/ 132(180cv)	110(150cv)/ 132(180cv)	110(150cv)/ 132(180cv)	110(150cv)/ 132(180cv)
Empattement		4035	4035	4035	4035
Boîte de vitesse (nombre de rapports)		6 + RM	6 + RM	6 + RM	5 + RM / 6 + RM
Diesel 120 L		OPT / OPT / OPT	OPT / OPT / OPT	OPT / OPT / OPT	OPT / OPT / OPT
Pneus		R 15	R 15	R 15	R 15
Jantes alu (allow wheels) 15"	-6	OPT (3300)	OPT (3300)	OPT (3300)	OPT (3300)
Jantes alu (allow wheels) 16"	15	OPT (3500)	OPT (3500)	OPT (3500)	OPT (3500)
Fix & Go		STD / STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD
DIMENSIONS					
Dimensions extérieure MAX		5995 / 2050 / 2650	5995 / 2050 / 2610	5995 / 2050 / 2650	5995 / 2050 / 2610
(longueur x largeur x hauteur)					
Dimensions intérieure		3685 / 1860 / 1890	3685 / 1860 /1890	3685 / 1860 / 1890	3685 / 1860 /1890
(longueur x largeur x hauteur)					
Masse à vide en ordre de marche		2975 (2.0 MJ-2.3 MJ) 3005 (2.3 MJ) 2975(33) 3005(35) 3045(35H)	2975 (2.0 MJ-2.3 MJ) 3005 (2.3 MJ)	2960(2.0 MJ) 2975 (2.3 MJ) 2975(33-35) 3015(35H)	2960(2.0 MJ) 2975 (2.3 MJ)
Masse tractable		2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)	2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)	2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)	2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)
PLACES					
Places homologuées (avec / sans porte-moto)		4	4	4	4
Places couchages		2+1	3	4+1	5
CUISINE					
Plaque de cuisson		2	2	2	2
Réfrigérateur trimixte (220V, 12V, gaz)				80 L	80 L
Réfrigérateur (220V, 12V)		85L	85L		
GAZ / EAU					
Réservoir eaux propres / eaux usées		90 / 90	100 / 90	90 / 90	90 / 90
Isolation réservoir eaux usées pack	3	OPT	STD	OPT	STD
Chauffage de série		Combi C4 (4000W)	COMBI 4	Combi C4 (4000W)	COMBI 4
Panneau de commande CP Plus	0		OPT		OPT
Logement bonbonnes (2 x Max 7 kg EU)		STD	STD	STD	STD
EXTERIEUR					
Marche-pied électrique d'accès à la cellule (largeur 550 mm)	11	OPT	STD	OPT	STD
Barres porte-babages et échelle	6	OPT	OPT	OPT	OPT
Porte-vélos à 2 places (poids maxi 30 Kg)	16	OPT	OPT	OPT	OPT
Attelage (non monté)	25	OPT	OPT	OPT	OPT
Peinture metallisee avec pare chocs avant peints et poignee en coleur	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Lanterneau (400x400 mm)		2	1	2	1
Lanterneau panoramique (700x500 mm)	5	OPT	1	OPT	1
Eclairage d'auvent			STD		STD

Malouic	Modèle	MENFYS	MENFYS	MENFYS	MENFYS
McLOUIS	Poids OPT	VAN 4 CS S Line	VAN 4 CS Prestige	VAN 3 MAXI S Line	VAN 3 MAXI Prestige
INTERIEUR					
Sièges pivotants conducteur / passager		STD	STD	STD	STD
Lit arrière à lattes		STD	STD	STD	STD
Rideau de séparation cabine			STD		STD
Prise pour TV		STD	STD	STD	STD
Housses sièges conducteur / passager avec tapis cabine	3	OPT	OPT	OPT	OPT
Kit lit supplémentaire dans la dinette avec sac	15	OPT	OPT	OPT	OPT
Moquette cellule	6	OPT	OPT	OPT	OPT
Stores plissés en cabine	6	OPT	OPT	OPT	OPT
Porte TV	4	OPT	OPT	OPT	OPT
Stores bateaux	2		OPT		OPT
Porte moustiquaire coulissante.	4	OPT	OPT	OPT	OPT
Dessus de lit	1	OPT	OPT	OPT	OPT
Ralonge de table	5	STD	STD	STD	STD
AMENAGEMENTS					
Pare chocs peint (blanc)	0	OPT	STD	OPT	STD
Couleur peinture métallisée GOLDEN WHITE	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Couleur peinture métallisée ALUMINIUM GREY	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Couleur peinture métallisée ARTIC BLEU	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Couleur peinture métallisée IRON GREY	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Couleur peinture métallisée METALLIC BLACK		OPT	OPT	OPT	OPT
Climatisation automatique	18	OPT	OPT	OPT	OPT
Boite de vitesse automatique	22	OPT	OPT	OPT	OPT
Feux anti brouillard	1	OPT	OPT	OPT	OPT
DRL LED	0	OPT	OPT	OPT	OPT

McLOUIS	èle	MENFYS	MENFYS	MENFYS	MENFYS
Witnalg	Poids OPT	VAN 4 S Line	VAN 4 Prestige	VAN 5 S Line	VAN 5 Prestige
Châssis		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Masse maximale admissible		3500 - 3500H	3500	3300 - 3500 - 3500H	3300 / 3500 (2,3 MJ)
Motorisation		2.3 MJ	2.3 MJ	2.0 MJ / 2.3 MJ 2.3 MJ/ 2.3 MJ	2.0 MJ / 2.3 MJ 2.3 MJ/ 2.3 MJ
Puissance		96 (130cv) / 110(150cv) 132(180cv)	96 (130cv) / 110(150cv) 132(180cv)	96 (130cv) / 110(150cv) 132(180cv)	84 (115cv) / 96 (130cv) 110(150cv)/ 132(180cv)
Empattement		4035	4035	4035	4035
Boîte de vitesse (nombre de rapports)		6 + RM	6 + RM	6 + RM	6 + RM
Diesel 120 L		OPT	OPT / OPT	OPT / OPT / OPT	OPT / OPT / OPT
Pneus		R 15	R 15	R 15	R 15
Jantes alu (allow wheels) 15"	-6			OPT (3300)	OPT (3300)
Jantes alu (allow wheels) 16"	15	OPT (3500)	OPT (3500)	OPT (3500)	OPT (3500)
Fix & Go		STD	STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD
DIMENSIONS					
Dimensions extérieure MAX		6360 / 2050 / 2650	6360 / 2050 / 2610	5995 / 2050 / 2650	5995 / 2050 / 2610
(longueur x largeur x hauteur)					-
Dimensions intérieure		4050 / 1860 / 1890	4050 / 1860 /1890	3685 / 1860 / 1890	3685 / 1860 / 1890
(longueur x largeur x hauteur)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, , ,	
Masse à vide en ordre de marche		3165 (2.3 MJ) 3165(35) 3170(35H)	3165 (2.3 MJ)	2970(33 2.0MJ) 2975 (33 2.3MJ) 2985 (35 2.3MJ) 2975(33) 2985(35) 3025(35H)	2970(33 2.0MJ) 2975 (33 2.3MJ) 2985 (35 2.3MJ)
Masse tractable		2500 (2.3 MJ)	2500 (2.3 MJ)	2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)	2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)
PLACES					
Places homologuées (avec / sans porte-moto)		4	4	4	4
Places couchages		2+1	3	2+1	3
CUISINE					
Plaque de cuisson		2	2	2	2
Réfrigérateur trimixte (220V, 12V, gaz)		80 L	85 L	140 L	80 L
Réfrigérateur (220V, 12V)					
GAZ / EAU					
Réservoir eaux propres / eaux usées		100 / 90	100 / 90	100 / 90	100 / 90
Isolation réservoir eaux usées pack	3	OPT	STD	OPT	STD
Chauffage de série		Combi C4 (4000W)	COMBI 4	Combi C4 (4000W)	G (4000W)
Panneau de commande CP Plus	0		OPT		OPT
Logement bonbonnes (2 x Max 7 kg EU)		STD	STD	STD	STD
EXTERIEUR					
Marche-pied électrique d'accès à la cellule (largeur 550 mm)	11	OPT	STD	OPT	STD
Barres porte-babages et échelle	6	OPT	OPT	OPT	OPT
Porte-vélos à 2 places (poids maxi 30 Kg)	16	OPT	OPT	OPT	OPT
Attelage (non monté)	25	OPT	OPT	OPT	OPT
Peinture metallisee avec pare chocs avant peints et poignee en coleur	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Lanterneau (400x400 mm)		2	1	2	1
Lanterneau panoramique (700x500 mm)	5	OPT	1	OPT	1
Eclairage d'auvent			STD		STD

Majorife	Modèle	MENFYS	MENFYS	MENFYS	MENFYS
McLOUIS	Poids OPT	VAN 4 S Line	VAN 4 Prestige	VAN 5 S Line	VAN 5 Prestige
INTERIEUR					
Sièges pivotants conducteur / passager		STD	STD	STD	STD
Lit arrière à lattes		STD	STD	STD	STD
Rideau de séparation cabine			STD		STD
Prise pour TV		STD	STD	STD	STD
Housses sièges conducteur / passager avec tapis cabine	3	OPT	OPT	OPT	OPT
Kit lit supplémentaire dans la dinette avec sac	15	OPT	OPT	OPT	OPT
Moquette cellule	6	OPT	OPT	OPT	OPT
Stores plissés en cabine	6	OPT	OPT	OPT	OPT
Porte TV	4	OPT	OPT	OPT	OPT
Stores bateaux	2		OPT		OPT
Porte moustiquaire coulissante.	4	OPT	OPT	OPT	OPT
Dessus de lit	1	OPT	OPT	OPT	OPT
Ralonge de table	5	STD	STD	STD	STD
AMENAGEMENTS					
Pare chocs peint (blanc)	0	OPT	STD	OPT	STD
Couleur peinture métallisée GOLDEN WHITE	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Couleur peinture métallisée ALUMINIUM GREY	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Couleur peinture métallisée ARTIC BLEU	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Couleur peinture métallisée IRON GREY	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Couleur peinture métallisée METALLIC BLACK		OPT	OPT	OPT	OPT
Climatisation automatique	18	OPT	OPT	OPT	OPT
Boite de vitesse automatique	22	OPT	OPT	OPT	OPT
Feux anti brouillard	1	OPT	OPT	OPT	OPT
DRL LED	0	OPT	OPT	OPT	OPT

Les poids indiqués dans ce catalogue sont calculés selon les textes de la Directive européènne 2007/46/CE.

POIDS EN ORDRE DE MARCHE

Comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20l en roulant), une bouteille de gaz à usage domestique (20 kg). Le poids en ordre de marche et par conséquence la charge utile ainsi que les places homologuées peuvent varier selon les accessoires installés sur le véhicule.

CHARGE UTILE

Est calculée par la différence entre le PTAC (poids total autorisé en charge) et le poids en ordre de marche. Cela comprend tous les éléments pour la vie à bord, les passagers transportés definis par le constructeur sans le conducteur et les effets personnels. Le calcul de la chargeutile se base sur les éléments suivants : 75kg pour chaque passager (exclu le conducteur), 10 kg de bagages pour chaque passager et pour le conducteur; 10 kg pour chaque mètre de longueur du véhicule, plus la charge utile restante, qui peut être utilisée pour l'installation d'accessoires ou pour plus de bagages. Tous les poids et les poids à vide, conformément à la Directive européènne 2007/46/CE, ont une tolérance de +/- 5. Les éguipements en option augmentent le poids en ordre de marche et diminuent la charge utile. Le poids des accessoires qui ne sont pas de série n'est pas inclu dans le poids en ordre de marche reporté dans ce catalogue. Les accessoires et dispositifs additionnels réduisent la charge utile selon le poids de ceux-ci ; l'incidence du poids de chaque accessoire est reportée dans la colonne à l'intérieur des fiches techniques et peuvent être demandés auprès de nos concessionaires. En cas d'installation de certains accessoires (comme attelage, porte moto ...) le poids de ceux-ci influencera la charge utile et peut entrainer la réduction de celle-ci ainsi que les places homologuées. Il sera obligatoire de s'assurer que le chargement maximum sur les essieus et le poids total de chargement admis ne soient pas dépassés pendant la phase de chargement complet du véhicule. Les normes et les exigences de charge pays peuvent ammener des modifications aux caractéristiques de ce tableau. Le nombre de places homologuées peut varier aussi selon les normes de circulation de chaque pays.

NOTE

SEA S.P.A. – McLouis se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de chaque modèle ainsi que l'intérieur; toutes les données contenues dans ce présent catalogue sont donc à considérer comme étant indicatives et non contractuelles. Malgré tous les contrôles, nous ne pouvons pas exclure des erreurs d'impression ou de traduction. Le présent catalogue ne constitue pas un document contractuel. Il est interdit toute reproduction, même partielle, du contenu de ce catalogue. Les poids mentionnés dans ce catalogue sont seulement indicatifs. Il est admis une tolérance de +/-5%. En règle générale, les équipements spéciaux et les options font augmenter le poids à vide et réduisent la charge utile. Nous déclinons toute responsabilité en cas de modification structurelle apportée au véhicule ; d' éventuels montages, démontages ou modifications effectuées auprès de concessionnaires non agréés ; cela peut mettre en danger votre sécurité et annuler la garantie. Pour toutes informations sur des installations ou sur des données techniques, vous pouvez vous adresser à nos concessionnaires.

CHARGE UTILE MAXIMALE DE 300KG

La charge utile maximale dans la soute arrière est de 300kg, répartie uniformément dans la soute, en respectant la répartition de masse tolérée sur les essieux avants / arrières

