

	A705 AGA	A710 AEGA	P600 LPA	P670 LPA	P680 LGA	P716 LGA	P716 LPA	P730 LCA	P736 LCA
<b>PORTEUR STANDARD</b>									
Marque châssis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Type châssis	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine
Voie large arrière CCS (1980 mm)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Empattement	380	403,5	345	380	380	403,5	403,5	403,5	403,5
Motorisation standard (dcm³)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Puissance DIN (CV)	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Airbag conducteur / passager	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques et dégivrants	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatisation cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Projecteur antibrouillard avant	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Sièges chauffeur et passager avec 2 accoudoirs	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager réglables en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège cabine avec embase pivotante chauffeur / passager	/	/	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
Dimension des pneumatiques	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP
Condamnation centralisée portes cabines	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Autoradio CD (entrées USB / AUX en façade)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Finition tableau de bord aluminium	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kit réparation roue	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>DIMENSIONS</b>									
Longueur (en cm) +/- 2 %	699	711	599	676,5	688,2	718,2	718,2	733,7	743,7
Largeur (en cm) +/- 2 %	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Hauteur (en cm) +/- 2 %	305	305	275	275	275	285	285	275	285
Hauteur intérieure (en cm) +/- 2 %	200	200	200	200	200	210	210	200	210
<b>NOMBRE DE PLACES</b>									
Places repas	4	6	5	5	5	6	6	5	5
Places couchage	5/6	6/7	3	4	3	5/6	6	3	5
Places carte grise	5/6	5/6	4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
<b>POIDS</b>									
Masse maximale en charge techniquement admissible (en kg)	3 500 / 3 650	3 500 / 3 650	3 500	3 500 / 3 650	3 500 / 3 650	3 500 / 3 650	3 500 / 3 650	3 500 / 3 650	3 500 / 3 650
Masse en ordre de marche (en kg)	3 010 / 3 090	3 010 / 3 090	2 775	2 930 / 2 930	3 010 / 3 010	3 140 / 3 140	3 060 / 3 140	3 090 / 3 090	3 090 / 3 170
<b>AUTONOMIE</b>									
Eau propre en L +/- 5 %	50 / 130	50 / 130	130	130 / 130	50 / 130	130 / 130	130 / 130	130 / 130	50 / 130
Eaux usées en L +/- 5 %	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Mise hors-gel eaux usées	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Chargeur batterie 18 A	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah / 20h)	105	105	105	105	105	105	105	105	105
2 <sup>e</sup> batterie 105 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>ACCES UTILES A LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)</b>									
Accès droit soute en cm +/- 2 %	117,5x87	109,5x66,5	/	47,5x117,5	117,5x68,5	117,5x68,5	47,5x117,5	87,5x68,5	87,5x68,5
Accès gauche soute en cm +/- 2 %	97,5x87	/	46,5x79,5	/	117,5x68,5	87,5x68,5	/	/	/
<b>VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm³)</b>									
Soute latérale droite +/- 5 %	/	/	/	1 290	/	/	1 390	/	/
Soute latérale gauche +/- 5 %	/	/	1 200	/	/	/	/	/	/
Soute arrière +/- 5 %	3 000	/	/	/	2 700	2 900	/	1 500	1 680
Soute arrière lit bas en position couchage +/- 5 %	/	700	/	/	/	/	/	/	/
Soute arrière lit bas relevé +/- 5 %	/	2 000	/	/	/	/	/	/	/
<b>DIMENSIONS COUCHAGES</b>									
Lit permanent arrière (en cm) +/- 4 %	140x200	/	138x200	138x200	140x207	140x207	138x200	140x190	140x190
Lit pavillon (en cm) +/- 4 %	/	/	/	/	/	135x190	135x190	/	135x190
Lit capucine (en cm) +/- 4 %	145x210	145x210	/	/	/	/	/	/	/
Lits superposés (en cm) +/- 4 %	/	90x220	/	/	/	/	/	/	/
Salon avant (en cm) +/- 4 %	105x200	105x200 + 60x135	85x210	120x210	60x210	115x210	120x210	60x210	74x210

S : série O : option / : non disponible NC : non connu lors de l'impression du présent document.

Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation Européenne. Elles tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5%. Les masses en ordre de marche incluent les réservoirs d'eau propre et de gazole pleins à 90%, une bouteille de gaz remplie à 90% et le poids du chauffeur fixé forfaitairement à 75 kgs. Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires qui peuvent modifier ces données. Appréciation de la tolérance de 5% : Ce pourcentage de 5% a été retenu par la réglementation européenne pour prendre en compte la possible variation du poids du camping-car liée aux aléas de fabrication tant du véhicule de base que de la cellule : tôle extérieure dont l'épaisseur moyenne peut varier, taux d'humidité de composants poreux, etc... Pour couvrir ces aléas de fabrication, PILOTE s'engage à livrer un camping-car dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur de la tolérance de 5% par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d'homologation.

Attention, en cas de montage d'options ou d'équipements supplémentaires, la masse en ordre de marche du camping-car augmente et par conséquent, entraîne une diminution de la charge utile. « Collection 2012 : les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent catalogue sont réputés collection 2012 dès lors qu'ils sont immatriculés à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2011. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas » Tout camping-cariste titulaire d'un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975, peut conduire un camping-car dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 T. Pour bénéficier de cette dérogation en France et à l'Étranger, il suffit au titulaire du permis B de se rendre en préfecture afin de faire apposer sur son permis la mention : B camping-car > 3500 Kg.

	A705 AGA	A710 AEGA	P600 LPA	P670 LPA	P680 LGA	P716 LGA	P716 LPA	P730 LCA	P736 LCA
<b>EXTERIEUR</b>									
Pavillon panneau sandwich polyester	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Isolation styrofoam toutes parois	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Côté panneau sandwich aluminium	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé épaisseur 36 mm	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bas de caisse aluminium blanc	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs avant anthracite	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs arrière blanc	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Marchepied escamotable manuel	S	S	/	/	/	/	/	/	/
Marchepied escamotable électrique	O	O	/	/	/	/	/	/	/
Skydome	/	/	O	O	O	S	S	O	S
Baie à projection cadre aluminium	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Baie coulissante derrière porte cellule	/	S	/	S	/	S	S	/	S
Toit ouvrant panoramique HEKI 3	/	/	S	/	/	S	S	/	/
Toit ouvrant panoramique MIDI HEKI	S	S	/	/	S	/	/	/	S
Lanterneau occultant / moustiquaire / transparent	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Moustiquaire coulissante porte cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Centralisation porte cellule avec fenêtre	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Coffre avec accès extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CUISINE</b>									
Réchaud inox 3 feux-piezzo avec couvercle	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Four DOMETIC CMBOGDSV porte galbée	O	O	/	O	O	O	O	O	O
Four DOMETIC avec grill CMBOGA	/	/	O	/	/	/	/	/	/
Réfrigérateur automatique porte galbée (capacité en L)	149	149	97	149	149	149	149	149	149
Hotte aspirante (avec prise 12 V / 30 V + éclairage)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Evier inox rond avec couvercle	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Egouttoir amovible	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Casserolier à fil coulissant	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte-épices / porte-couverts / porte-sopalin / crochets torchon	S	S	/	S	S	S	S	S	S
Porte-épices / crochets torchon	/	/	S	/	/	/	/	/	/
Mitigeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>SALLE DE BAINS</b>									
WC THETFORD avec cassette extractible à roulettes	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée par porte	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte-gobelet / porte-papier toilette / porte-serviette / patère	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Séchoir à linge	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<b>CHAUFFAGE / ISOLATION</b>									
Combiné chauffage / boiler	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W
Occultation cabine à ventouse	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Occultation cabine coulissante	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Rideau de séparation cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Simple détenteur avec système gaz permettant utilisation du chauffage en roulant	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CONFORT / SECURITE</b>									
Emplacement TV écran plat avec prise 12 V / Coaxial	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise TV RCA + 12 V chambre	O	O	/	O	O	O	/	O	O
Ceinture 3 points face route	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ceinture 2 points dos route	S	S	/	/	/	/	/	/	/
Prééquipement radio (antenne + câblage HP cabine-chambre)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2 HP en chambre	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Caméra de recul	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Radar de recul	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Housses de siège cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Centrale électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise 230 V cuisine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage penderie	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Eclairage soute garage	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Précâblage panneau solaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Précâblage antenne satellite	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Couchage dans salon avant	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Couchage lit pavillon électrique	/	/	/	/	/	S	S	/	S
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S	S	S	S	S	S	S	S

	G600 LPA	G600 TGA	G680 LPA	G690 LGA	G740 LCA	G740 LGJA
<b>PORTEUR STANDARD</b>						
Marque châssis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Type châssis	Châssis auvent					
Voie large arrière CCS (1 980 mm)	/	/	S	S	S	S
Empattement	345	345	380	380	403,5	403,5
Motorisation standard (dcm <sup>3</sup> )	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Puissance DIN (CV)	130	130	130	130	130	130
Airbag conducteur / passager	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques et dégivrants	S	S	S	S	S	S
Climatisation cabine	S	S	S	S	S	S
Projecteur antibrouillard avant + feux diurnes	O	O	O	O	O	O
Sièges chauffeur et passager avec 2 accoudoirs	S	S	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager réglable en hauteur	O	O	O	O	O	O
Siège cabine avec embase pivotante chauffeur / passager	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
Dimension des pneumatiques	215 / 70 R15 CP					
Autoradio CD (entrées USB / AUX en façade)	O	O	O	O	O	O
Finition tableau de bord aluminium	O	O	O	O	O	O
ABS	S	S	S	S	S	S
Kit réparation roue	S	S	S	S	S	S
<b>DIMENSIONS</b>						
Longueur (en cm) +/- 2 %	600	600	688,3	699	745,5	745,5
Largeur (en cm) +/- 2 %	205	205	230	230	230	230
Hauteur (en cm) +/- 2 %	275	275	285	285	285	285
Hauteur intérieure (en cm) +/- 2 %	200	200	200	200	200	200
<b>NOMBRE DE PLACES</b>						
Places repas	5	5	5	5	5	5
Places couchage	2	2	4	4	4	4
Lit pavillon avec 2 couchages supplémentaires	O	O	S	S	S	S
Places carte grise	4	4	4/4	4/4	4/4	4/4
<b>POIDS</b>						
Masse maximale en charge techniquement admissible (en kg)	3 500	3 500	3 500 / 3 650	3 500 / 3 650	3 500 / 3 650	3 500 / 3 650
Masse en ordre de marche (en kg)	2 855	2 855	3 085 / 3 085	3 085 / 3 085	3 105 / 3 185	3 105 / 3 185
<b>AUTONOMIE</b>						
Eau propre en L +/- 5 %	100	100	130 / 130	130 / 130	50 / 130	50 / 130
Eaux usées en L +/- 5 %	95	95	85	85	85	85
Mise hors-gel eaux usées	O	O	S	S	S	S
Chargeur batterie 18 A	S	S	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah / 20h)	105	105	105	105	105	105
2 <sup>e</sup> batterie 105 Ah	O	O	O	O	O	O
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg	S	S	S	S	S	S
<b>ACCES UTILES A LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)</b>						
Accès droit soute en cm +/- 2 %	/	87,5x68,5	47,5x117,5	117,5x68,5	87,5x68,5	117,5x87
Accès gauche soute en cm +/- 2 %	46,5x79,5	/	/	87,5x68,5	87,5x68,5	97,5x87
<b>VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm<sup>3</sup>)</b>						
Soute latérale droite +/- 5 %	/	/	1 290	/	/	/
Soute latérale gauche +/- 5 %	1 100	/	/	/	/	/
Soute arrière +/- 5 %	/	1 400	/	2 700	2 100	2 900
<b>DIMENSIONS COUCHAGES</b>						
Lit intégral (en cm) +/- 2 %	135x190 Option	135x190 Option	135x190	135x190	135x190	135x190
Lit permanent arrière (en cm) +/- 4 %	130x190	140x200	138x200	140x207	140x190	/
Lits jumeaux (en cm) +/- 2 %	/	/	/	/	/	77x186 + 77x200

S : série O : option / : non disponible NC : non connu lors de l'impression du présent document.

Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation Européenne. Elles tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5%. Les masses en ordre de marche incluent les réservoirs d'eau propre et de gazole pleins à 90%, une bouteille de gaz remplie à 90% et le poids du chauffeur fixé forfaitairement à 75 kgs. Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires qui peuvent modifier ces données. Appréciation de la tolérance de 5% : Ce pourcentage de 5% a été retenu par la réglementation européenne pour prendre en compte la possible variation du poids du camping-car liée aux aléas de fabrication tant du véhicule de base que de la cellule : tôle extérieure dont l'épaisseur moyenne peut varier, taux d'humidité de composants poreux, etc... Pour couvrir ces aléas de fabrication, PILOTE s'engage à livrer un camping-car dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur de la tolérance de 5% par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d'homologation.

Attention, en cas de montage d'options ou d'équipements supplémentaires, la masse en ordre de marche du camping-car augmente et par conséquent, entraîne une diminution de la charge utile. « Collection 2012 : les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent catalogue sont réputés collection 2012 dès lors qu'ils sont immatriculés à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2011. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas » Tout camping-cariste titulaire d'un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975, peut conduire un camping-car dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 T. Pour bénéficier de cette dérogation en France et à l'Étranger, il suffit au titulaire du permis B de se rendre en préfecture afin de faire apposer sur son permis la mention : B camping-car > 3500 Kg.

	G600 LPA	G600 TGA	G680 LPA	G690 LGA	G740 LCA	G740 LGJA
<b>EXTERIEUR</b>						
Pavillon panneau sandwich polyester	S	S	S	S	S	S
Isolation styrofoam toutes parois	S	S	S	S	S	S
Côté panneau sandwich aluminium	S	S	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé épaisseur 36 mm	S	S	S	S	S	S
Plancher service isolé (DPS)	/	/	S	S	S	S
Bas de caisse alu blanc	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs avant blanc	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs arrière blanc	S	S	S	S	S	S
Marchepied escamotable manuel	/	/	S	S	S	S
Marchepied escamotable électrique	/	/	O	O	O	O
Baie à projection cadre aluminium	S	S	S	S	S	S
Baie coulissante derrière porte cellule	/	/	S	/	/	/
Toit ouvrant panoramique HEKI 3	/	/	S	S	S	S
Toit ouvrant panoramique MIDI HEKI	S	S	/	/	/	/
Lanterneau occultant / moustiquaire / transparent	S	S	S	S	S	S
Moustiquaire coulissante porte cellule	/	/	O	O	O	O
Centralisation porte chauffeur et porte cellule avec fenêtre	O	O	O	O	O	O
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S
Coffre avec accès extérieur	S	S	S	S	S	S
<b>CUISINE</b>						
Réchaud inox 3 feux-piezzo avec couvercle	/	S	S	S	S	S
Réchaud inox 2 feux-piezzo avec couvercle	S	/	/	/	/	/
Four DOMETIC CMBOGDSV porte galbée	/	/	O	O	O	O
Four DOMETIC avec grill CMBOGA	/	O	/	/	/	/
Réfrigérateur automatique porte galbée (capacité en L)	97	97	149	149	149	149
Hotte aspirante (avec prise 12 V / 230 V + éclairage)	/	O	O	O	O	O
Evier inox rond avec couvercle	/	S	S	S	S	S
Evier inox rectangulaire	S	/	/	/	/	/
Egouttoir amovible	/	/	S	S	S	S
Casserolier à fil coulissant	/	S	S	S	S	S
Porte-épices / porte-couverts / porte-sopalin / crochets torchon	/	/	S	S	S	S
Porte-couverts / crochets torchon	S	/	/	/	/	/
Mitigeur	S	S	S	S	S	S
<b>SALLE DE BAINS</b>						
WC THETFORD avec cassette extractible à roulettes	S	S	S	S	S	S
Douche séparée par porte	S	S	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S	S	S
Porte-gobelet / porte-papier toilette / porte-serviette / patère	S	S	S	S	S	S
Séchoir à linge	O	O	O	O	O	O
<b>CHAUFFAGE / ISOLATION</b>						
Combiné chauffage / boiler	4 000 W					
Occultation cabine coulissante	S	S	S	S	S	S
Simple détendeur avec système gaz permettant utilisation du chauffage en roulant	S	S	S	S	S	S
<b>CONFORT / SECURITE</b>						
Emplacement TV écran plat avec prise 12 V / Coaxial	S	S	S	S	S	S
Prise TV RCA + 12 V chambre	/	/	O	O	O	O
Ceinture 3 points face route	S	S	S	S	S	S
Prééquipement radio (antenne + câblage HP cabine-chambre)	S	S	S	S	S	S
2 HP en chambre	O	O	O	O	O	O
Caméra de recul	O	O	O	O	O	O
Radars de recul	O	O	O	O	O	O
Housses de siège cabine	S	S	S	S	S	S
Centrale électrique	S	S	S	S	S	S
Prise 230 V cuisine	S	S	S	S	S	S
Eclairage penderie	O	O	O	O	O	O
Eclairage soute garage	O	O	O	O	O	O
Précâblage panneau solaire	S	S	S	S	S	S
Précâblage antenne satellite	S	S	S	S	S	S
Moquette cabine	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule	O	O	O	O	O	O
Couchage dans salon avant	O	O	O	O	O	O
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S	S	S	S	S