



Gamme Foxy Van


V600P



V600G -



V630J



P PUISSANCE

PLACES CARTE GRISE

CAPACITÉ EAU
PROPRE MAXI

MASSE MAXIMALE
EN CHARGE
TECHNIQUEMENT
ADMISSIBLE

MASSE EN ORDRE
DE MARCHE SANS
CHAUFFEUR (KG)





Avec Foxy Van, optez pour un véhicule grand confort et hyper mobile. De 5,99 m à 6,36 m, le Foxy Van mesure à peine 1,5 m de plus qu'un monospace.

Vous bénéficiez de la même exigence que celle accordée aux camping-cars Pilote.

Votre cellule est parfaitement optimisée, chauffée et isolée, votre couchage est confortable, votre véhicule laisse rentrer la lumière et de nombreux rangements sont à votre disposition.

Facile à garer et à manœuvrer en ville comme sur les petites routes de montagne, propulsé par un moteur Fiat Multijet 115 ou 130ch, le Foxy Van vous servira de véhicule de loisirs et rendra votre quotidien plus pratique grâce à ses grands volumes intérieurs.

Cuisine fonctionnelle tout tiroir avec évier inox, réchaud 2 feux et rallonge de plan de travail escamotable



Couchage confort sur matelas bultex et sommier à lattes







Penderie profonde et très facilement accessible



Rangements volumineux sous le lit



Salle de bain astucieuse grâce à sa vasque coulissante



■ LES + ÉQUIPEMENTS

Réchaud 2 feux



Toit ouvrant panoramique 620x420mm



Porte bloquante à mi-parcours



■ ESPACE REPAS EXTÉRIEUR **AVEC LA TABLE DU SALON**



Batterie auxiliaire 105 Ah



Marche-pied électrique



Chauffage TRUMA 4000 W de série ou 6000 W (option)



Moustiquaire coulissante sur toute la largeur de la porte (option)



Nouveau tableau de bord finition Lounge (option)



AMBIANCES

Personnalisez votre intérieur et choisissez parmi ces 7 ambiances:

Tissus



Brun pastel



Gris boréal



Option Simili



Vigne



Option Cuir




Argile



COULEURS CARROSSERIE

Personnalisez votre Foxy Van avec ces 11 couleurs de carrosserie:





V600G

138x190

o / 60x177

80

•/•

•

.

110 / 80

•/0

750

68x78

•/0

•

CHAMBRE

Matelas mousse Bultex et sommier à lattes sur lit permanent Lit permanent arrière (en cm) +/-3%

Couchage transversal entre lits jumeaux (pour couchage 140cm)
Couchage salon avant / dimension (en cm) +/-3%

Sellerie 100% Cuir / Sellerie 100% Simili x

Lits Jumeaux (en cm) +/-3%

Éclairage penderie 2 haut-parleurs en chambre

Moquette cellule Mécanisme TV écran plat

Réchaud inox 2 feux-piezzo Réfrigérateur (capacité en L)

SALLE DE BAINS

Mise hors-gel eaux usées Chargeur batterie 18 A et batterie auxiliaire 105 Ah / 2° batterie 105Ah

Soute arrière +/-3% (en dm³)

Accès Soute arrière en cm +/-3% (par porte arrière)

Isolation mousse polyéthylène sur toutes les parois et plancher sandwich isolé ép.21 mm

Combid TRUMA® chauffage/boiler 4000 W / Combi6 TRUMA® chauffage/ boiler 6000 W

Combi6 EH TRUMA® chauffage/boiler 6000 W
Détendeur / inverseur automatique avec xystème Crash sensor Truma x

Simple détendeur avec système gaz permettant utilisation du chauffage en roulant Caches hiver grille réfrigérateur Prise 12V / Coaxial TV / Prise 230V cuisine

Ceinture 3 points face route

Prééquipement radio (antenne

Séchoir à linge

Attelage Porte moto

Mitigeur et évier inox rectangulaire

WC avec cassette extractible à roulette

Porte papier toilette / porte serviette / porte flacons / patère

AUTONOMIE ET RANGEMENTSEaux propres / usées en L +/-3%

Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg Éclairage soute garage

Galerie + échelle + 2 barres transversales

CONFORT THERMIQUE / SÉCURITÉ

Porte épices / crochets torchon

SALON

CUISINE

V600P

115x194

• / 65x177

•

•

110 / 80

•/0

245

68x46

•/0

•

•

V630J

70x180 + 60x185

o / 60x177

80

•

•

110 / 80

•/0

780

67x50

•/0

•

DONNÉES TECHNIQUES

	[A]	V600G	V600P	V630J
NOMBRE DE PLACES, DIMENSIOI	NS	ET POIDS		
Places repas / couchage / carte grise		4/2/4	4/3/4	4/2/4
Longueur (en cm) +/-3%		599	599	636
Largeur (en cm) +/-3% / Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/-3%		205 / 249	205 / 249	205 / 249
Hauteur (en cm) +/-3%* / Hauteur intérieure (en cm) +/-3%		258 / 190	258 / 190	258 / 190
Masse maximale en charge techniquement admissible (kg)		3300	3300	3500
Charge utile (kg)		590	590	640
PORTEUR ET CABINE		330	030	0.10
Type chassis		Châssis	Châssis	Châssis
Empattement (en cm)		fourgon Fiat 403,5	fourgon Fiat 403,5	fourgon Fiat 403,5
Motorisation standard (en litres) / Nombres de cylindres		2 / 4	2 / 4	2 / 4
Puissance administrative française (CV) / Puissance DIN (ch)		7 / 115	7 / 115	7 / 115
Air bag conducteur / Passager		•/0	•/0	•/0
Porte cabine avec vitres électriques et condamnation centralisée		•	•	•
Rétroviseurs électriques & dégivrants		•	•	•
Sièges chauffeur et passager, réglables en hauteur, 2 accoudoirs et embase pivotante		•	•	•
Housses de siège chauffeur et passager		0	0	0
Dimension des pneumatiques		215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 C
ABS		•	•	•
Roue de secours		•	•	•
Commande autoradio au volant	Х	0	0	0
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	Х	0	0	0
Compteurs chromés	Х	0	0	0
Finition tableau de bord Lounge	Х	0	0	0
Finition tableau de bord aluminium		0	0	0
Autoradio CD (entrées USB/AUX en façade) avec HP en cabine		0	0	0
Autoradio DVD écran 6,1" - 2 haut- parleurs cabine (caméra de recul 1 optique incluse) - Bluetooth inclus		0	0	0
Autoradio DVD GPS écran 6,1° - 2 haut-parleurs cabine (caméra de recul 1 optique incluse) - Bluetooth inclus		0	0	0
Climatisation cabine manuelle / automatique	Х	0/0	0/0	0/0
Caméra de recul		0	0	0
Occultations cabine à ventouse / coulissantes		•/0	•/0	•/0
Douchette eau chaude/froide en soute	Х	0	0	0
Jantes aluminium FIAT 16" / tôles 16"	х	0/0	0/0	0/0
Projecteurs antibrouillard avant + feux diurnes à led	×	0	0	0
Cerclage des optiques, contour de calandre et insert bouclier noir brillant	×	0	0	0
Cabine blanche et pare-choc avant noir / Cabine et pare-choc avant gris métal		•/0	• /0	• /0
Éclairage extérieur à led		0	0	0
Baie arrière côté gauche / côté droit	Х	0/-	• / -	0/0
Baies arrière de chaque côté / sur porte arrière	Х	-/•	-/0	-/•
Marchepied escamotable électrique		•	•	•
Toit ouvrant panoramique / 620x420		•	•	•
	Х	0	0	0
Baie à projection / Lanterneau occultant				

precablage ne cabine-chambre)	
Centrale électrique •	
Éclairage direct et ambiance à LED	
Précablage panneau solaire / antenne satellite	
*avec châssis roues de 16" (base Heavy): Hauteur + 50mm	

^{●:} série ○: option -: non disponible ; [A]: non disponible une fois le véhicule assemblé

NVOS - RCS NANTES B 339 786 493 - Photos : Studio Gamier - Vue D'ouest - Getty Images - Islock Rimperimyeer

■ PACK CONFORT

Pour les plus exigeants, accédez à encore plus de confort et d'équipement en choisissant le Pack Confort.

Airbag passager



Régulateur de vitesse



Éclairage extérieur



Housses de sièges cabine



Climatisation cabine



Mécanisme TV



Occultation cabine coulissante



Moteur Fiat multijet 130 CV





PILOTE - Route du Demi-Bœuf - 44310 La Limouzinière - France Tél.: +33 (0)2 40 32 16 00 / Fax: +33 (0)2 40 32 16 37 <u>info@pilote.fr</u>

www.pilote.fr

MENTIONS LÉGALES:

Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation européenne. Elles tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5%. Les masses en ordre de marche indiquées incluent les réservoirs d'eau propre et de gazole pleins à 90%, une bouteille de gaz remplie à 90%, elles n'incluent pas le poids du chauffeur, et des occupants. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre les masses maxi techniquement disponibles, et les masses en ordre de marche. Le constructeur s'engage à livrer un camping-car dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur de la tolérance de 5% par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d'homologation. Attention, les équipements et accessoires supplémentaires montés en option ne sont pas compris dans les masses en ordre de marche des camping-cars. Par conséquent ils entraînent systématiquement une diminution des charges utiles disponibles.

De même les poids non négligeable des accessoires supplémentaires proposés sur le marché, seront à déduire des charges utiles disponibles des camping-cars. En conséquence, la pose de ces accessoires pourra éventuellement amener à réduire le nombre de passager. Il conviendra donc de s'assurer du respect de l'ensemble des masses maxi autorissées (totales et par essieu) après chargement complet du véhicule. La masse maxi tractable est une donnée CHASSIS, liée à l'homologation du véhicule. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage, la masse maxi de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage (en particulier valeur D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur celui-ci. La valeur D permet de déterminer la masse maximale admissible par l'attelage, avec le calcul suivant: MR = DXT/[(9,8xT)-D], avec: MR = masse maxi possible de la remorque (en tonnes); T = Masse maxi (PTAC) du véhicule (en tonnes); D = valeur (en kN) à lire sur l'áttelage. Exemple: avec D = 11,3kN et pour une base 35L, on aura alors une masse maxi de remorque (MR) qui sera la suivante: MR = (11,3x5,5)/[(9,8x3,5)-11,3] = 1,72t (ou 1720kg). Pour une masse maxi tractable du véhicule qui peut aller jusqu'à 2,5t. Les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent support sont réputés collection 2015 dès lorsqu'ils sont immatriculés à partir du 1^{ee} juillet 2014. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas. Tout camping-cariste titulaire d'un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975, peut conduire un camping-car où la notion de millésime n'existe pas. Tout camping-cariste titulaire d'un permis B de se rendre en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 T. Pour bénéficier de cette dérogation en France (reconnue dans l'Union Européenne), il suffit au titulaire du permis B de se rendre en pr