

Un concentré de TEC' hnologie

et de savoir-faire depuis 1957









AdvanTEC 4 - 7 8 - 9 RoTEC Lift RoTEC Profilé 12 - 15 16 - 19 ITEC Equipements de série 21-22 Options 23 Nos pack avantage 25 Tissus 26-27 LLT LONG LIFE TEC'HNOLOGIE

- 1957 Erwin Kiel fabrique artisanalement la première caravane Weltbummler à Duisburg. La même année Wolfgang Thrun rejoint l'entreprise comme commercial. Il reprendra l'entreprise en 1962.
- 1967 La société, fusionnée avec Eicker Wohnwagen, se nomme désormais Thrun Eicker KG Les véhicules portent les initiales T.E.
- 1970 Production de la gamme King, qui deviendra Travelking.
- 1970 Rachat de la société Dethleffs, et création de la holding CMC.

- 1980 Les groupes Thrun Eicker GmbH, T.E. Caravan GmbH et Hymer GmbH fusionnent au sein de CMC. Toutes les marques du groupe actuel sont regroupées.
- 1993 Production dans l'usine de Sassenberg.
- 1997 Début de production des camping-cars avec RoTEC.
- 2003 Production des gammes FreeTEC, puis AdvanTEC, I TEC & K-TEC.
- 2006 Création du club camping-cars T.E.C. en Allemagne, puis en Suède.

Progression maîtrisée du positionnement de leader sur le marché de la construction légère.

2012 Concept LLT Long Life tec'hnologie.



AdvanTEC-S







Réservoir d'eau propre 50/102 L



Réservoir d'eaux



Batterie 95Ah



Chauffage Truma Combi 6



Crash-Sensor Truma



Plaque de cuisson 3 feux avec abattant design en élément séparé



feu allumage électronique

ajustement du prix à la hausse.









SOFTEC Matelas haute densité lit fixe



Sassenberg



Alarme fumée incendie



Tiroir Soft Stop



Toit anti-grêle



Isolation XPS



Construction sans ossature bois



Circulation d'air optimisé

AdvanTEC-S

Les « + Produits »

- LLT Long Life Tec'hnologie (Voir page 26/27)
- Véhicule compact
- Charge utile
- Equipement et autonomie
- Design et aérodynamisme
- Climatisation automatique



AdvanTEC-S



V 546 G-



V 644 G-

V 546 G-S	V 644 G-S	Caractéristiques
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Châssis
2.2 Multijet 115	2.2 Multijet 115	Motorisation
7	7	Puissance administrative (CV)
4	4	Nombre de places carte grise
2	2/3	Nombre de couchages
		Dimensions- (mm)
5970 mm	6770 mm	Longueur totale
2220 mm	2220 mm	Largeur totale
2080 mm	2080 mm	Largeur intérieure
2690 mm	2690 mm	Hauteur totale
1980 mm	1980 mm	Hauteur intérieure
-	-	Lit de pavillon
1970 x 1340 mm	-	Lit double AR
-	1920 x 780 mm	Lits jumeaux AR coté conducteur
_	1920 x 780 mm	Lits jumeaux AR coté passager
-	1920 x 2070 mm	Lits jumeaux transformés en un grand lit
1950 x 1000 / 450	1950 x 1000 / 450	Lit d'appoint
		Poids (Kg)
3500 kg	3500 kg	PTAC de série
2643	2767	Poids à vide en ordre de marche kg (*)
857	733	Charge utile kg (*)
2000	2000	Poids tractable en kg en 3500 kg
1900	1900	Poids tractable en kg en 3850 kg
-	1850	Poids tractable en kg en 4000 kg
-	1600	Poids tractable en kg en 4250 kg
3850	4250	Augmentation PTAC Maxi
		(*) Peut différer en fonction de l'équipement et du PTA



Cabinet de toilette Advan TEC 644 G-S



Intérieur AdvanTEC 644 G-S



Cuisine AdvanTEC



Rotec Lift-S



Toit panoramique cabine Skyroof



Store obturateur de cabine



Réservoir d'eau propre 50/102 L



Réservoir d'eaux



Batterie 95 Ah



Chauffage Truma Combi 6



Crash-Sensor Truma



Plaque de cuisson 3 feux avec abattant design en élément séparé



Feu allumage électronique







Sassenberg



SOFTEC Matelas haute densité lit fixe



Alarme fumée incendie



Tiroir Soft Stop



Toit anti-grêle



Isolation XPS



Construction sans ossature bois



Circulation d'air optimisé

ROTEC Lift-S

Les « + Produits »

- LLT Long Life Tec'hnologie (Voir page 26/27)
- Lit de pavillon
- Charge utile
- Equipement et autonomie
- Design et aérodynamisme



ROTEC Lift-S



H 572-S



H 652 G-9



H 662-



H 683 G-6



H 736-S


H 572-S	652 G-S	H 662-S	H 682 G-S	H 736-S	Caractéristiques
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Châssis
2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	Motorisation
8	8	8	8	8	Puissance administrative (CV)
4/5**	4/5**	4/5**	4/5**	4	Nombre de places carte grise
4	4/5	4/5	4/5	4	Nombre de couchages
					Dimensions- (mm)
5970 mm	6970 mm	6870 mm	7270 mm	7370 mm	Longueur totale
2320 mm	2320 mm	2320 mm	2320 mm	2320 mm	Largeur totale
2180 mm	2180 mm	2180 mm	2180 mm	2180 mm	Largeur intérieure
2870 mm	2870 mm	2870 mm	2870 mm	2870 mm	Hauteur totale
1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm	Hauteur intérieure
1960 x 1500	1960 x 1330	1960 x 1330	1960 x 1330	1960 x 1330	Lit de pavillon
-	1430 / 1330 x 2022	1948 x 1390 / 1170	-	1900 x 1380	Lit double AR
-	-	-	1920 x 2070	-	Lits jumeaux AR coté conducteur
-	-	-	1920 x 2070	-	Lits jumeaux AR coté passager
-	-	-	1920 x 2070	-	Lits jumeaux transformés en un grand lit
_	1940 x 1390 / 1170	1940 x 1390 / 1170	-	-	Lit d'appoint
					Poids (Kg)
3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	PTAC de série
2749	2911	3057	3116	3050	Poids à vide en ordre de marche kg (*)
751	589	443	384	450	Charge utile kg (*)
2000	2000	2000	2000	2000	Poids tractable en kg en 3500 kg
1900	1900	1900	1900	1900	Poids tractable en kg en 3850 kg
1850	1850	1850	1850	1850	Poids tractable en kg en 4000 kg
1600	1600	1600	1600	1600	Poids tractable en kg en 4250 kg
4250	4250	4250	4250	4250	Augmentation PTAC Maxi
					(*) Peut différer en fonction de l'équipement et du PTA



Dînette RoTEC Lift H 736-S




sine RoTEC Lift H 736-S





Lit de pavillon











Toit panoramique cabine Skyroof





Réservoir d'eau propre 50/102 L



Réservoir d'eaux



Batterie 95 Ah



Chauffage Truma Combi 6





Plaque de cuisson 3 feux avec abattant



Feu allumage électronique

ajustement du prix à la hausse.







SOFTEC Matelas haute densité lit fixe



Alarme fumée incendie



Tiroir Soft Stop



Toit anti-grêle



Isolation XPS



Construction sans ossature bois

Circulation d'air optimisé




Equipement et autonomie

Charge utile

ROTEC-S

Les « + Produits »

(Voir page 26/27)



LLT Long Life Tec'hnologie

Climatisation automatique



ROTEC-S



672 G -



722-S

672 G-S	722-S	Caractéristiques
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Châssis
2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	Motorisation
8	8	Puissance administrative (CV)
4	4	Nombre de places carte grise
2	2/3	Nombre de couchages
		Dimensions- (mm)
6990 mm	7370 mm	Longueur totale
2320 mm	2320 mm	Largeur totale
2180 mm	2180 mm	Largeur intérieure
2750 mm	2750 mm	Hauteur totale
1980 mm	1980 mm	Hauteur intérieure
-	-	Lit de pavillon
-	1900 x 1380	Lit double AR
1920 x 810	-	Lits jumeaux AR coté conducteur
1920 x 810	-	Lits jumeaux AR coté passager
1920 x 2070	-	Lits jumeaux transformés en un grand lit
-	-	Lit d'appoint
		Poids (Kg)
3500 kg	3500 kg	PTAC de série
2854	2932	Poids à vide en ordre de marche kg (*)
646	568	Charge utile kg (*)
2000	2000	Poids tractable en kg en 3500 kg
1900	1900	Poids tractable en kg en 3850 kg
1850	1850	Poids tractable en kg en 4000 kg
1600	1600	Poids tractable en kg en 4250 kg
4250	4250	Augmentation PTAC Maxi
		(*) Peut différer en fonction de l'équipement et du PTAC



Cuisine RoTEC 722-S



Dînette RoTEC 722-S



Interieur Rote /22



Lit central RoTEC 722-S



ITEC







Réservoir d'eaux



Batterie 95 Ah



Chauffage Truma Combi 6





Plaque de cuisson 3 feux avec abattant design en élément séparé



Feu allumage électronique









SOFTEC Matelas haute densité lit fixe



Alarme fumée incendie



Tiroir Soft Stop



Toit anti-grêle



Isolation XPS



Construction sans ossature bois

Circulation d'air

optimisé





Les « + Produits »

- LLT Long Life Tec'hnologie (Voir page 26/27)
- Hauteur 2M70
- Charge utile
- Equipement et autonomie
- Design et aérodynamisme









I 640 G-S	I 670 G-S	I 740-S	Caractéristiques
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Châssis
2.2 Multijet 115	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	Motorisation
7	8	8	Puissance administrative (CV)
4	4	4	Nombre de places carte grise
4	4	4	Nombre de couchages
			Dimensions- (mm)
6550 mm	6999 mm	7400 mm	Longueur totale
2320 mm	2320 mm	2320 mm	Largeur totale
2180 mm	2180 mm	2180 mm	Largeur intérieure
2700 mm	2700 mm	2700 mm	Hauteur totale
1980 mm	1980 mm	1980 mm	Hauteur intérieure
1955 x 1435	1955 x 1435	1955 x 1435	Lit de pavillon cabine
1430 x 2072	-	1900 x 1380	Lit double AR
_	1920 x 790	-	Lits jumeaux AR coté conducteur
_	1920 x 790	-	Lits jumeaux AR coté passager
_	1920 x 2070	-	Lits jumeaux transformés en un grand lit
-	-	2100 x 1300/400	Lit d'appoint
			Poids (Kg)
3500 kg	3500 kg	3500 kg	PTAC de série
N.C	N.C	2984	Poids à vide en ordre de marche kg (*)
N.C	N.C	516	Charge utile kg (*)
2000	2000	2000	Poids tractable en kg en 3500 kg
1900	1900	1900	Poids tractable en kg en 3850 kg
1850	1850	1850	Poids tractable en kg en 4000 kg
1600	1600	1600	Poids tractable en kg en 4250 kg
4250	4250	4250	Augmentation PTAC Maxi
			(*) Peut différer en fonction de l'équipement et du PTAC







NOS EQUIPEMENTS DE SERIE

Equipements chassis	Serie
ABS/ASR	S
Airbag conducteur	S
Régulateur de vitesse (tempomat)	S
Climatisation cabine de conduite automatique	S
Sièges grand confort S sur VAN / LIFT / PROFILE	S
Sièges pilotes SERIE SUR INTEGRAUX	S
Lève-vitres électriques	S
Condamnation centralisée des portières châssis (Sauf I TEC)	S
Rétro extérieurs élargis	S
Accoudoirs 2x par siège	S
Sièges conducteur et passager pivotants	S
Siège conducteur et passager réglable en hauteur	S
Enjoliveurs de roue	S
Essieu Ar à voie large 1980 mm au lieu de 1790 mm	S
Spoiler avant laqué (Sauf I TEC Impossible)	S
Fix and Go Kit	S
Réservoir carburant 90 L	S
Stores obturateurs de cabine	S
Support roue de secours dans véhicule soute garage	S
Construction / habitation	
Epaisseur : plancher / toit / paroi	40 / 30 / 30

Construction / habitation	
Epaisseur : plancher / toit / paroi	40 / 30 / 3
Fabrication sans ossature bois. Utilisation de PU et isolation XPS	
Sous plancher en GFK (Gel fibre renforcé)	
Toit en GFK (Gel fibre renforcé)	
Précablage caméra de recul / Précablage antenne, TV avec Cinch	
Eclairage d'auvent	
Electro bloc multifonction	
Centrale de contrôle digitale multifonction	
Emplacement TV avec support écran plat	
Extincteur	
Alarme fumée incendie	
Batterie 95 Ah/AGM	:
Ceinture de sécurité 3 points dînette	2 x 3
Dînette en L selon implantation	
it d'appoint dinette (selon implantation)	:
Rampe d'accès cellule (Selon implantation)	
Cuisine en L	S selon implantatio
Hotte aspirante	
Frigo avec plaquage effet miroir	
Fissus de haute qualité avec rideaux assortis	

Siège grand confort housse tissu identique cellule	S
Grand cabinet de toilette avec douche séparé (Selon implantation)	S
WC	S
Dessus de lit	S
Prémontage fixation porte vélo	S
Prise 220 V Protégée	S
Lampe led mobile 12 V dans soute	S
Eclairage intérieur tous led	S
Pompe immergée	S
capacité eau propore 50/102 L	S
Capacité eaux usées 95 L	S
Gaz 2x13Kg	S
Frigo auto 96L AdvanTEC 546 G Frigo auto 108 L AdvanTEC 644 G et Lift H682 G	S
Frigo auto 141 L S SAUF VOIR CI-DESSUS	S
Evier inox	S
Cusinière 3 feux avec abattant design	S
chauffage Truma combi 6	S
Truma monocontrol Crash-Sensor	S
Duocontrol Crash- Sensor	S
Eis ex en combinaison avec Crash-Sensor	S
Coloris mobilier Cerisier et blanc	S
Parois interieures couleur blanc "Taro"	S
Softec matelas haute densité lit double	S
Baie/Lanterneau/Soute	Série
Lanterneau Remis à manivelle	S
Porte cellule avec baie et poubelle	S
Lanterneau Midi Heki au niveau du salon UNIQUEMENT I TEC	S
Baie cabinet de toilette (selon implantation)	S
Baie coulissante au dessus de la banquette latérale (selon implantation)	S
Anneau d'ancrage garage avec système de rangement sur véhicules soute garage	S
Combiné store moustiquaire multifonction	S

Porte garage/soute gauche et droite
Lanterneau au dessus du lit relevable (RoTEC Lift et I Tec)
Lanterneau panoramique "Skyroof" SAUF I TEC IMPOSSIBLE

OPTIONS Base Châssis FIAT DUCATO P.V conseillé Poids en Euro TTC en KG

NOS OPTIONS

	Luio	on ita
Base Châssis FIAT DUCATO		
Châssis coul. Iron Grey (Code Fiat 691) avec décor extérieur correspondant	_	_
UNIQUEMENT POSSIBLE PACK DESIGN	555,-	-
Augmentation du PTAC 3.850 kg pour Fiat Ducato 35	146,-	-
Augmentation du PTAC en 4.250 Kg UNIQUEMENT DUCATO 40 AVEC 4000 KG	146,-	-
Augmentation du PTAC 3.850 kg pour Fiat Ducato 35 inclus suspension pneumatique		
(OPT. A LA COMMANDE)	1 397,-	10 kg
Boite automatique "Confort-Matic" combiné avec ESP SAUF POUR LE 115 CV (Code Fiat 407)	2 019,-	17 kg
Airbag passager (Code Fiat 502)	337,-	2.5 kg
ESP FIAT Traction + (Code Fiat 941)	539,-	0.5 kg
Roue de secours à la place du Fix and Go Kit n'est pas combinable		
avec support vélo dans soute (Code Fiat 980)	224,-	8 kg
Suspension Pneumatique	956,-	5 kg
Feux Diurne pour Van / RoTEC Lift / RoTEC TI intégrés au spoiler	509,-	-
Feux antibrouillard (Code Fiat 097)	337,-	2 kg
Feux Diurne combinés avec feux antibrouillard pour l TEC	628,-	
Réservoir Fiat 120 L à la place de 90 L (Code Fiat 4G9)	82,-	52 kg
Jantes Aluminium Just 15" pour Ducato 35	1 007,-	-
Jantes Aluminium Just 16" pour Ducato 40	1 120,-	-
Application planche de bord aluminium (Code FIAT 6BL)	121,-	-
Volant version cuir (Code FIAT 320)	216,-	-
Siège Pilote AGUTI conducteur et passager pour Fiat Ducato en tissu identique cellule	830,-	31 kg
Marche pied cabine conducteur/passager IMPOSSIBLE SUR INTEGRAUX	225,-	2 kg
Cellule - et intérieur		
Tapis cabine de conduite avec logo " TEC"	151,-	2 kg
Tapis surjeté cellule	281,-	5 kg
5 ème place assise et carte grise pour Rotec Lift SAUF H736	603,-	18 kg
Caillebotis bois pour douche SAUF H736, ROTEC 722, et I 740 DE SERIE	129.00	2 kg

P.V conseillé Poids en Euro TTC en KG

Équipements électriques			
Batterie 95 Ah supplémentaire	347,-	22 kg	
Téléviseur écran plat 19"	663,-	5 kg	
Pré équipement radio avec Hauts parleurs cellule	297,-	2 kg	
DVD-Radio inclus. Navigation (Zenec NC3711D)	1 458,-	-	
Caméra de recul simple optique(Moniteur 7" posé dans le véhicule montage concession)	699,-	10 kg	
Précablage multimédia	151,-	1 kg	
Antenne Sat Teleco	2 865,-	18 kg	
Prise 12 Volts 1x supplémentaire intérieur (Indiquer le positionnement lors de la commande)	66,-	0.5 kg	
Prise 230 Volts 1x supplémentaire intérieur (Indiquer le positionnement lors de la commande)	66,-	0.5 kg	
Lit de pavillon électrique pour RoTEC LIFT	895,-	-	
Équipements Gaz			
Four à gaz Spinflow ////	674,-	8 kg	
Prise gaz extérieur avec robinet d'arrêt (Merci d'indiquer la position souhaitée)	161,-	2 kg	
Cellule et extérieur			
Soute AR surbaissée pour une charge soute de 250 KG SAUF VAN 546 G ET I TEC 640 G DE SERIE	292,-	15 kg	
Attelage pour Van 546 G et I TEC 640 G	1 488,-	75 kg	
Attelage tous les autres véhicules	1 779,-	90 kg	
Toit relevable "Hoch ² " selon implantation	4 512,-	110 kg	
Isolation Hiver pour toit relevable "Hoch ² "	301	- 110 kg	
Porte moustiquaire	217,-	4 kg	
Verrin AR	252,-	4 kg	
Douche extérieure avec mitigeur	202,	T Ng	
(Dans la soute ou sur la façade a préciser lors de la commande)	262	5 kg	
Echelle avec galerie	800	15 kg	
Londina avod galorio	000,-	10 Kg	



21

	P.V conseillé en Euro TTC	
Porte vélo fixé sur paroi arrière pas combinable avec baie AR sur RoTEC Lift H 662		
• 2 rails	297,-	7 kg
• 3 rails	347,-	8 kg
Porte vélo dans soute garage pas combinable avec roue de secours		
• 2 rails	337,-	4 kg
• 3 rails	387,-	5 kg
Réservoir eaux usées isolé	337,-	1 kg
Store OMNISTOR pour Lift		
• 350 X 250 CM montage paroi 5003	995,-	35 kg
• 400 X 250 CM montage paroi 5003	1 096,-	39 kg
• 450 X 250 CM montage paroi 5003	1 196,-	45 kg
Store OMNISTOR pour Advan tec et RoTEC TI		
• 300 X 250 CM montage TOIT 6002	1 196,-	30 kg
350 X 250 CM montage TOIT 6002	1 498,-	35 kg
• 400 X 275 CM montage TOIT 6900	1 498,-	39 kg
Store OMNISTOR pour TTEC		
• 450 X 275 CM montage TOIT 6900	1 699,-	32 kg
• 550 X 250 CM montage TOIT 6900	2 001,-	37 kg
Rideau de cabine isolant extérieur	895,-	13 kg
Midi - Heki SAUF SUR I TEC DEJA DE SERIE 1X NIVEAU SALON	468,-	15 kg
Chauffage		
Plancher chauffant combiné avec chauffage		
TRUMA IMPOSSIBLE SUR VAN 546G / ROTEC Lift H 572 / I TEC 640 G	1 227,-	8 kg
Climatisation		
Climatisation cellule Telair Silent (uniquement en 230 Volts)	1830,-	35 kg
Renfort de toit avec précablage pose clim	150,-	3.5 kg

NOS PACK AVANTAGE CONFORT	P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG
Pack CONFORT pour VAN / Rotec Lift / Rotec	1 086,-	10 kg
• ESP		
AIRBAG PASSAGER PREEQUIPEMENT RADIO AVEC HAUTS PARLEURS CELLULE PORTE MOUSTIQUAIRE		
Pack CONFORT pour I TEC	1 468,-	12 kg
• ESP		
AIRBAG PASSAGER		
PREEQUIPEMENT RADIO AVEC HAUTS PARLEURS CELLULE		
PORTE MOUSTIQUAIRE FEUX DIURNE ET FEUX ANTI BROUILLARD		
NOTRE PACK AVANTAGE DESIGN		
Pack DESIGN pour VAN / ROTEC LIFT / ROTEC SAUF ITEC	1 423,-	
 CHASSIS COUL. IRON GREY (FIAT 691) AVEC DECOR EXTERIEUR CORRESPONE APPLICATION PLANCHE DE BORD ALUMINIUM (CODE FIAT 6BL) 	ANT	
FEUX DIURNE INTEGREE AU SPOILER		
JANTES ALUMINIUM JUST		
VOLANT VERSION CUIR (CODE FIAT 320)		
MARCHE PIED CABINE CONDUCTEUR/PASSAGER		
Notre pack avantage Hiver		
Pack Hiver TRUMA pour VAN / RoTEC Lift / RoTEC / I TEC		
SAUF VAN 546 G / RoTEC Lift H 572 / I TEC 640 G	2 473,-	48 kg
Truma Combi 6 E		
Plancher chauffant combiné avec le chauffage Truma Réservoir eaux usées isolé		
Tapis de cabine		
Tapis surjeté cellule		
Rideau de cabine isolant extérieur		

DIMENSION SOUTE	AdvanTEC 546G	AdvanTEC 644G			
PORTE GARAGE DROITE	750 X 1100	805 X 1100			
PORTE GARAGE GAUCHE	545 X 915	905 X X905			
DIMENSION SOUTE	RoTEC Lift H 572 G	RoTEC Lift H 652 G	RoTEC Lift H 662	RoTEC Lift H 682 G	RoTEC Lift H 736
PORTE SOUTE DROITE	-		905 X 670		905 X 720
PORTE GARAGE DROITE	-	805 X 1100	-	905 X 1100	-
PORTE GARAGE GAUCHE	-	545 X 915	-	905 X 1100	-
Porte de service ARD	545 X 915	-	-	-	-
Porte de service ARG	-	-	-	-	2X (380 X 545)
Porte de service AVD	905 X 615	-		-	
DIMENSION SOUTE	RoTEC 672 G	RoTEC 722			
PORTE SOUTE DROITE	805 X 1100				
PORTE GARAGE DROITE	905 X 905	-			
PORTE GARAGE GAUCHE	-	905 X 670			
Porte de service ARG		2X (380 X 545)			
DIMENSION SOUTE	I TEC 640 G	I TEC 670 G	I TEC 740		
PORTE GARAGE DROITE	750 X 1100	905 X 1100	905 X 720		
PORTE GARAGE GAUCHE	545 X 915	905 X 905	620 X 545		



NOS TISSUS



DARK MOUNTAIN





MAAS



PURPLE SKY



WOLGA







Feux Diurne pack design



Midi-Heki selon implantation avec éclairage led design



Jantes alu pack design



Feux diurne pack comfort I Tec



Crash-Sensor Duo Control





TOUJOURS PLUS PERFORMANT!

La nouvelle technologie de construction optimisée



DE FABRICATION STANDARD

TOIT EN ALUMINIUM

SOUS PLANCHER BOIS

OSSATURE BOIS TOIT / PAROI /

ISOLATION STYROPOR

STANDARD T.E.C. DE SERIE

TOIT ANTI GRÊLE (GFK):

UNE PROTECTION OPTIMALE CONTRE LES DOMMAGES LIES AUX INTEMPE-

SOUS PLANCHER (GFK)

GFK: POLYESTER DUR ET FIBRE DE VERRE, LEGER, ELASTIQUE ET RESIS-

OSSATURE EN PU EXTRA

DUR POUR PLUS DE STABILITE

ISOLATION OPTIMALE EN

XPS: MATERIEL HAUTEMENT COM-PRIME PARFAITEMENT HYDROFUGE ET STABLE QUI AGIT COMME LE STYRO-**FOAM**

Progression maîtrisée du positionnement de leader sur le marché de la construction légère



TEC accorde aux clients camping-cars une garantie d'étanchéité de 12 ans. La garantie prend effet à la date de première mise en circulation du client (retour carte grise + carte garantie), et est valable pour une durée maximale de 12 ans. Le changement de propriétaire n'a aucune incidence sur la garantie appliquée au

Afin que cette garantie soit valable, il est nécessaire que le véhicule passe une inspection annuelle à la charge du client dans les ateliers d'un concessionnaire agréé TEC selon le plan d'inspection indiqué dans la notice d'entretien. Cette inspection doit être effectuée chaque année. Le 1er contrôle 1 an et 2 mois au

La preuve, sous forme de vignette, de cette inspection doit être apposée dans la notice d'entretien de la société TEC, et être confirmée par la date, la signature et cachet du concessionnaire agréé TEC qui a effectué l'inspection.

La garantie perd sa validité lorsque l'un des délais d'inspection n'a pas été re-

La garantie exclut les dommages dus à une mauvaise utilisation des baies, portes et lanterneaux, ainsi que les réparations non conformes. En sont également exclus les dégâts dus aux catastrophes naturelles (ex : inondations).





Les descriptifs figurant dans ce catalogue sont valables à la date d'impression. De légères différences de structure et les coloris peuvent apparaître par rapport aux éléments d'ameublement illustrés, ces modifications étant liées à la nature des matériaux utilisés et étant généralement admises dans le commerce. D'éventuelles modifications techniques peuvent également être apportées au véhicule, dans la mesure où la qualité globale du produit reste d'un niveau identique ou est améliorée, et dans la mesure où l'utilisation du véhicule ne s'en trouve pas affectée. Des différences de plus ou moins 5 % peuvent apparaître dans les dimensions et le poids total autorisé du véhicule, elles sont liées à la production et aux matériaux utilisés. La charge utile, calculée en fonction de ces données, peut ainsi varier.

Les indications de poids fournies sont conformes aux normes CEE 97/27 et EN 1645-2.

*Ce poids inclut celui du conducteur (75 kg) ainsi que les équipements de base comme :

Liquides tels que le carburant, eau propre et gaz (bouteille aluminium) à 90% de même que l'outillage et l'enrouleur de câble, à l'exclusion de l'équipement optionnel. Cela correspond à un poids allant de 235 à 300 kg selon le modèle.

**peut nécessiter une modification du châssis

Votre concessionnaire

