

# Bavaria

2013



CAHIER TECHNIQUE (FR)

	17403 LC	17403 LGJ	17803 LC	17803 LGJ
<b>PORTEUR STANDARD</b>				
Marque	MERCEDES	MERCEDES	MERCEDES	MERCEDES
Type châssis	Auvent	Auvent	Auvent	Auvent
Empattement (en cm)	432,5	432,5	432,5 (roues arrières jumelées)	432,5 (roues arrières jumelées)
Motorisation standard (dm <sup>3</sup> )	2,2	2,2	3	3
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	7	7	10	10
Puissance DIN (CV)	163	163	190	190
Airbag conducteur / passager	O / O	O / O	O / O	O / O
Vitre électrique porte chauffeur	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques et dégivrants (+ grand angle électrique)	S	S	S	S
Climatisation cabine	S	S	S	S
Projecteur anti-brouillard avant + feux diurnes	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager AGUTI avec 2 accoudoirs	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager réglable en hauteur	S	S	S	S
Siège chauffeur et passager avec embase pivotante	S	S	S	S
Dimension des pneumatiques	235 / 65R 16	235 / 65R 16	205 / 75R 16	205 / 75R 16
Autoradio DVD avec écran 5,8"	S	S	S	S
Finition tableau de bord Inox brossé	S	S	S	S
ABS	O	O	O	O
Kit réparation roue	S	S	S	S
Jantes aluminium sur PTAC 3T880	O	O	/	/
Enjoliveurs chromés	S	S	S	S
<b>DIMENSIONS</b>				
Longueur (en cm) +/- 2 %	749	749	799	799
Largeur (en cm) +/- 2 %	232	232	232	232
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/- 2%	279	279	279	279
Hauteur (en cm) +/- 2 %	298	298	298	298
Hauteur intérieure (en cm) +/- 2 %	200	200	200	200
<b>NOMBRE DE PLACES</b>				
Places repas	5	5	5	5
Places couchage	4	4	4	4
Places carte grise	4	4	4	4
<b>POIDS</b>				
Masse maxi en charge (en kg)	5000	5000	5000	5000
Masse maxi en ordre de marche (en kg)	4035	4035	4205	4205
<b>AUTONOMIE</b>				
Eau propre en L +/- 5 %	130	130	130	130
Eaux usées en L +/- 5 %	130	130	130	130
Mise hors-gel eaux usées	S	S	S	S
Chargeur batterie 18 A	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah / 20h)	105	105	105	105
2 <sup>e</sup> batterie 105 Ah	O	O	S	S
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg	S	S	S	S
<b>ACCES UTILES A LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)</b>				
Accès droit soute max en cm +/- 2 %	88,5x73	88,5x73	88,5x73	88,5x73
Accès gauche soute max en cm +/- 2 %	88,5x73	88,5x73	88,5x73	88,5x73
<b>VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm<sup>3</sup>)</b>				
Soute latérale droit +/- 5 %	/	/	/	/
Soute latérale gauche +/- 5 %	/	/	/	/
Soute arrière max +/- 5 %	2374	2748	2374	2748
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>				
Lit intégral (en cm) +/- 2 % pour version lit pavillon	135x190	135x190	135x190	135x190
Lit permanent arrière (en cm) +/- 2 %	140x195	/	140x195	/
Lits jumeaux (en cm) +/- 2 %	/	81x200 + 81x195	/	81x200 + 81x195
Salon avant (en cm) +/- 2 %	O	O	O	O

S : série

O : option

/ : non disponible

NC : non connu lors de l'impression du présent document.

Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation Européenne. Elles tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5%. Les masses en ordre de marche incluent les réservoirs d'eau propre et de gazole pleins à 90%, une bouteille de gaz remplie à 90% et le poids du chauffeur fixé forfaitairement à 75 kgs.

Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires qui peuvent modifier ces données.

Appréciation de la tolérance de 5% :

Ce pourcentage de 5% a été retenu par la réglementation européenne pour prendre en compte la possible variation du poids du camping-car liée aux aléas de fabrication tant du véhicule de base que de la cellule : tôle extérieure dont l'épaisseur moyenne peut varier, taux d'humidité de composants poreux, etc...

Pour couvrir ces aléas de fabrication, BAVARIA s'engage à livrer un camping-car dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur de la tolérance de 5% par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d'homologation.

Attention, en cas de montage d'options ou d'équipements supplémentaires, le poids à vide du camping-car augmente et par conséquent, entraîne une diminution de la charge utile.

« Collection 2013 : les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent catalogue sont réputés collection 2013 dès lors qu'ils sont immatriculés à partir du 1er juillet 2012. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas »

Tout camping-cariste titulaire d'un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975, peut conduire un camping-car dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 T. Pour bénéficier de cette dérogation en France et à l'Étranger, il suffit au titulaire du permis B de se rendre en préfecture afin de faire apposer sur son permis la mention : B camping-car > 3500 Kg



	17403 LC	17403 LGJ	17803 LC	17803 LGJ
<b>EXTERIEUR</b>				
Toit polyester à recouvrement	S	S	S	S
Isolation styrofoam toutes parois ép. 38 mm	S	S	S	S
Coté panneau sandwich aluminium / polyuréthane	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé épaisseur 51 mm	S	S	S	S
Chauffage au sol dans salon	S	S	S	S
Bas de caisse aluminium couleur gris métal	S	S	S	S
Pare-chocs avant ABS couleur gris métal	S	S	S	S
Pare-chocs arrière ABS couleur gris métal	S	S	S	S
Marchepied escamotable électrique	S	S	S	S
Baie à projection cadre aluminium	S	S	S	S
Baie coulissante derrière porte cellule	/	/	S	S
Toit ouvrant panoramique HEKI 3	S	S	S	S
Lanterneau occultant / moustiquaire / translucide	S	S	S	S
Porte cellule luxe avec fenêtre, moustiquaire et verrouillage	S	S	S	S
Portillon de soute ouvrant vers le haut avec verrins à gaz	S	S	S	S
Eclairage extérieur	S	S	S	S
Tiroir ou rangement bas de caisse	S	S	S	S
Plancher rangement avec accès extérieur	/	/	/	/
<b>CUISINE</b>				
Réchaud 3 feux inox avec couvercle	S	S	S	S
Four DOMETIC CMBOGDSV porte galbée	S	S	S	S
Réfrigérateur automatique serie 8 DOMETIC porte galbée (capacité en L)	160	160	160	160
Hotte aspirante avec éclairage	S	S	S	S
Evier inox rond avec couvercle	S	S	S	S
Egouttoir amovible	S	S	S	S
Panier à fil coulissant, pain, bouteille	S	S	S	S
Ensemble tiroir casseroles	S	S	S	S
Porte-épices / porte-couverts / porte-sopalin / porte-torchon	S	S	S	S
2 poubelles dans meuble bas cuisine	S	S	S	S
Mitigeur	S	S	S	S
<b>SALLE DE BAINS</b>				
WC THETFORD avec cassette extractible à roulettes	S	S	S	S
Douche séparée par porte avec éclairage	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S
Porte-gobelet / porte-savon / porte-papier toilette / porte-serviette / balayette WC / patère	S	S	S	S
<b>CHAUFFAGE / ISOLATION</b>				
Chauffage ALDE avec échangeur et résistance électrique (+eaux usées chauffées) + régulation en chambre	S	S	S	S
Chauffage TRUMA 2400 (complément)	O	O	S	S
Occultation cabine latérale coulissante	S	S	S	S
Occultation cabine frontale électrique	S	S	S	S
Système gaz permettant l'utilisation du chauffage en roulant avec détendeur / Inverseur automatique + interrupteur de commande en cellule	S	S	S	S
<b>CONFORT / SECURITE</b>				
Emplacement TV écran plat avec prise 12 V / Coaxial	S	S	S	S
Prise TV RCA + 12 V chambre	S	S	S	S
Liaison RCA / Autoradio DVD <=> TV	S	S	S	S
Ceinture 3 points face route	S	S	S	S
Prééquipement radio (antenne + précâblage HP chambre)	S	S	S	S
Panneau solaire de 120 W	O	O	S	S
Caméra de recul avec écran 5,8" sur autoradio DVD	S	S	S	S
2 HP en chambre	O	O	S	S
Centrale électrique	S	S	S	S
Prises 12 V / 220 V salon, cuisine, salle de bains, chambre	S	S	S	S
Convertisseur 12 V / 220 V 600W*	O	O	O	O
Eclairage direct et ambiance à LED	S	S	S	S
Eclairage penderie	S	S	S	S
Eclairage soute garage	S	S	S	S
Rail de soute	S	S	S	S
Précâblage panneau solaire	S	S	S	S
Précâblage antenne satellite	S	S	S	S
Précâblage climatisation	S	S	S	S
Moquette cabine	S	S	S	S
Moquette cellule	S	S	S	S
Lit rétractable avec tête de lit relevable électriquement	S	/	S	/
Sommier rapprochable électriquement et tête de lit relevable manuellement	/	S	/	S
Couchage dans salon avant	O	O	O	O
Matelas confort avec mousse à mémoire de forme	S	S	S	S
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S	S	S
Verrouillage centralisé porte cellule et chauffeur à distance	S	S	S	S
Sellerie mixte cuir / microfibre	S	S	S	S

\*Ne peut pas être utilisé en usage intensif même pour des puissances inférieures à 600W (ex : sèche cheveux)